

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika MonoTop[®]-112 MultiUse Repair

ZAPRAWA NAPRAWCZA DO BETONU

OPIS PRODUKTU

Sika MonoTop[®]-112 MultiUse Repair jest gotową do użycia, jednoskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie spoiwa cementowego i selekcjonowanych kruszyw zawierającą mikrowłókna syntetyczne.

ZASTOSOWANIA

- Naprawa betonu (słupki, krawędzie balkonów, itp.)
- Naprawa uszkodzonych powierzchni poziomych i pionowych
- Reprofilacja i wyrównanie podłoży betonowych

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Łatwość stosowania, również w pozycji sufitowej
- Dobra przyczepność do wielu rodzajów materiałów budowlanych (beton, kamień, cegły, stal)
- Gotowa do użycia, wystarczy dodać wody
- Dobre właściwości mechaniczne

APROBATY / NORMY

- Zaprawa naprawcza do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw betonu zgodnie z normą PN-EN 1504-3:2005, deklaracja właściwości użytkowych w oparciu o certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą zakładową kontrolę produkcji, oznakowany znakiem CE.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Spoiwo cementowe, selekcjonowane kruszywo, włókna syntetyczne i specjalne dodatki	
Pakowanie	5 kg worek z warstwą aluminiową, 4 worki w pudełku kartonowym	
Wygląd / Barwa	Szary proszek	
Czas składowania	Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 18 miesięcy od daty produkcji.	
Warunki składowania	Składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.	
Gęstość	~2,05 kg/dm ³ (świeża zaprawa)	
Maksymalna wielkość ziarna	D _{max} : 2,5 mm	
Zawartość rozpuszczalnych jonów chlorkowych	≤ 0,05%	(PN-EN 1015-17)

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na ściskanie	~ 50 MPa po 28 dniach	(PN-EN 12190)
----------------------------------	-----------------------	---------------