

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika MonoTop®-109 WaterProofing

CEMENTOWA ZAPRAWA WODOSZCZELNA

OPIS PRODUKTU

Sika MonoTop®-109 WaterProofing jest jednoskładnikową, gotową do użycia cementową zaprawą wodoszczelną o konsystencji umożliwiającej nakładanie pędzlem.

ZASTOSOWANIA

Sika MonoTop®-109 WaterProofing jest przeznaczona do ochrony i uszczelnienia podziemnych i nadziemnych części budowli takich jak fundamenty, piwnice, kanały, itp.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Jednoskładnikowa, wystarczy dodać wody
- Dobra przyczepność do różnych podłoży
- Łatwa i szybka aplikacja za pomocą pędzla
- Do bezpośredniego nakładania na cegły, beton, bloczki itp.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Spoiwo cementowe	
Pakowanie	5 kg worek z warstwą aluminiową, 4 worki w pudełku kartonowym.	
Wygląd / Barwa	Szary proszek	
Czas składowania	Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach w suchym i chłodnym pomieszczeniu najlepiej użyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.	
Warunki składowania	Składować w suchym i chłodnym pomieszczeniu w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.	
Gęstość	Nasypowa	~ 1,25 kg/dm ³
	Świeżej zaprawy	~ 2,10 kg/dm ³

INFORMACJE TECHNICZNE

Wytrzymałość na odrywanie	~ 0,5 MPa	(PN-EN 1542)
Przenikanie wody pod ciśnieniem	Brak penetracji wody (1,5 bara przez 7 dni)	(PN-EN 14891, A.7)
Przenikanie wody pod negatywnym ciśnieniem	Brak penetracji wody (2,50 bara przez 72 godziny)	(UNI 8298-8)