

Karta charakterystyki

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2015/830

Data druku: 20.07.2020

Numer wersji 1

Aktualizacja: 16.07.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: **ISODÄMM 2K szybki - komponent płynny**
- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
- Zastosowanie preparatu: Brak dostępnych dalszych istotnych danych
Gruba powłoka bitumiczna
- 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
- Producent/ Dostawca: MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Dział Sprzedaży ULTRAMENT
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Polska

Tel.: +48 61 2864 500
Fax: +48 61 2864 514
- Komórka udzielająca informacji: Laboratorium Czynne w godz. 8:00-15:00
msds@ultrament.pl
- 1.4 Numer telefonu alarmowego: Tel.: +48612864565

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.
- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008: brak
- Piktogramy określające rodzaj zagrożenia: brak
- Hasło ostrzegawcze: brak
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak
- Dane dodatkowe: Zawiera methylisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
- 2.3 Inne zagrożenia
- Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanina: składająca się z niżej wymienionych składników.
(ciąg dalszy na stronie 2)