

KARTA INFORMACYJNA

Sika BlackSeal® BT

Materiał klejący na bazie kauczuku butylowego

OPIS PRODUKTU

Sika BlackSeal® BT jest jednoskładnikowym materiałem klejącym na bazie kauczuku butylowego, charakteryzującym się dobrą przyczepnością do większości materiałów dachowych, jak bitumy, asfalt, membrany, metale i drewno.

ZASTOSOWANIE

- Klejenie naprawcze materiałów dachowych i rynien
- Mocowanie dachówek, łupków i elementów przejść
- Mocowanie do podłoża luźnych membran dachowych
- Uszczelnienie połączeń kominów, świetlików, itp.
- Wypełnianie i uszczelnianie otworów / pęknięć w większości zastosowań dachowych
- Uszczelnienie połączeń rynien i rur spustowych

CHARAKTERYSTYKA

- Przyczepność do wielu podłoży, jak beton, membrany dachowe, ołów, cynk, stal, mur, itp.
- Nie wymaga gruntowania
- Gotowy do użycia, łatwy do aplikacji
- Możliwość aplikacji na wilgotnym podłożu
- Modyfikowany dodatkiem polimeru w celu poprawy przyczepności
- Formuła bezrozpuszczalnikowa – doskonałe właściwości wypełniania ubytków bez skurczu
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne

DANE PRODUKTU**POSTAĆ / KOLORY**

Czarny

OPAKOWANIA

300 ml (540 g) kartusze, 12 kartuszy w pudełku, 100 kartonów na palecie

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +10 do +25°C, najlepiej zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.

Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.