

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr ZGP-7-2/2016

(zgodności z Załącznikiem III do Rozporządzenia (EU) nr 305 2011 Parlamentu Europejskiego z 9go maja 2011)

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:**

ALLURE 200X500, SABUNI 200X500, MADIELLE 200X500, MINA 200X500,  
 MONOCOLORS 200X500, ELEMENT 200X500, GRAFITE 200X500

**2. Typ numeru seryjnego lub numer seryjny lub jakikolwiek inny element, na podstawie którego można zidentyfikować wyroby budowlane zgodnie z art. 11 ust. 4**

**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania.**

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o absorpcji wodnej E>10%.

**3. Zamierzone zastosowanie lub zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:**

Płytki ścienne do wewnętrznego układania.

**4. Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres producenta zgodnie z art. 11 ust. 5:**

KERAMIKA MODUS d.o.o. Orahovica V. Nazora 67.

**5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktów budowlanych zdefiniowane w dodatku V.**

System 4

**6. Norma zharmonizowana:**

EN14411:2012, Grupa B III, Załącznik K

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

**CE (Oznaczenie CE w dyrektywie 93/68/EEC)**

ZASADNICZNE CHARAKTERYSTYKI	ZADEKLAROWANE WARTOŚCI	SPEŁNIANIE WG NORM
Reakcja na ogień	A1	HRN EN 14411:2012
Siła łamiąca	≥600N (grubość ≥ 7,5mm) ≥200N (grubość < 7,5mm)	HRN EN 14411:2012
Siła wyginania	≥12 N/mm <sup>2</sup> (grubość ≥ 7,5mm) ≥15 N/mm <sup>2</sup> (grubość < 7,5mm)	HRN EN 14411:2012
Uwalnianie niebezpiecznych substancji		HRN EN 14411:2012
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uwalnianie kadmu</li> <li>• Uwalnianie ołowiu</li> </ul>	NPD – brak zadeklarowanej wartości NPD – brak zadeklarowanej wartości	HRN EN 14411:2012