



CeramikaGres
grupa NowaGala

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
**PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ $E \leq 0,5\%$; Grupa B1a;
SZKLIWIONE (GL)**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
**PŁYTKI CERAMICZNE PRZEZNACZONE DO POKRYWANIA ŚCIAN I PODŁÓG
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW**
3. Producent:
**Ceramika Gres S.A.; ul. Ceramiczna 1; 26-200 Końskie
Zakład produkcyjny: Ceramika Gres S.A.; Kopaniny; 26-200 Końskie**
4. **NIE DOTYCZY**
5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
SYSTEM 4
- 6a. Europejski dokument oceny:
**Polska Norma Zharmonizowana PN-EN 14411:2013-04
Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena zgodności i znakowanie**
7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 _n / A1	PN-EN 14411:2013-04
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD	
Siła łamiąca	≥ 1300 N	
Siła wiązania / adhezji dla		
- kleje cementowe	$\geq 0,5$ N/mm ²	
- kleje dyspersyjne	≥ 1 N/mm ²	
- kleje z żywic reaktywnych	≥ 2 N/mm ²	
Poślizg, jako:		
- klasa zdolności przeciwpoślizgowej, CEN/TS 16165:2012, załącznik B	według załączonej tabeli	
Odporność na szok termiczny	spełnia	
Trwałość, dla:		
- zastosowanie wewnętrzne:	spełnia	
- zastosowanie zewnętrzne: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	spełnia	
Odczucie dotyku	NPD	

8. **NIE DOTYCZY**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Magdalena Bąk

Końskie, 01.07.2014r.


MAGDALENA BĄK
Kierownik Działu Kontroli Jakości

(podpis)