



DIAMOND PALLET CAMEL CHEVRON (L-R)

Model/Modelo: DIAMOND PALLET CAMEL CHEVRON
 Size/Tamaño: 40X70 cm
 Material: PORCELANIC TILE

Características técnicas/Technical Features		Norma/Referencial Normative
Proceso de fabricación/Manufacture Process	Monococción/Single Fired Tiles	Baldosa ceramica prensada en seco /Dry Pressing ceramic tile
Grosor / Thickness (mm.)	10	UNE EN ISO 10545 Part 2
Longitud. Anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud Length. Width, density, straightness, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE EN-14411 para el grupo Bla Fulfills the requirements applied to each model defined in the normative UNE-EN-14411 for Group Bla	UNE EN ISO 10545 Part 2
Absorción de agua/Water absorption	E<0.5 %	UNE EN ISO 10545 Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N) Resistance to flexion (N/mm.2) and breaking strength (N)	>35 >1300	UNE EN ISO 10545 Part 4
Resistencia al choque térmico /Resistance to thermal clash	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 9
Resistencia al cuarteo/ Resistance to crack	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 11
Resistencia a la helada/Frost Resistance	Resiste/Resists Test	UNE EN ISO 10545 Part 12
Resistencia a la abrasión/ Resistance to superficial abrasion	3	UNE EN ISO 10545 Parte 7
Resistencia al rayado/ Resistance to scratch (Mohs)	9	UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al deslizamiento/ Anti-slip	Clase 3/Class 3	UNE ENV 12633:2003

Chemical Resistance		
Productos de limpieza doméstica /Domestic cleaning products	GA	UNE EN ISO 10545 Part 13
Sales para piscina/ Swimming Pool Salt	GA	
Ácidos y bases (baja concentración) Acids and bases (low concentration)	GLA/GHA	
Resistencia a las manchas /Resistance to stains	Class 5	UNE EN ISO 10545 Part 14

Documentation with commercial information. It cannot be used for administrative nor judicial purposes without Realonda S.A authorization.

Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de Realonda S.A.

Colors of this piece on this technical card are illustrative and can differ from the real piece.

Los colores de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.