

DIAMOND CALACATA



Modelo: DIAMOND CALACATA
 Tamaño: 70X40 cm
 Grosor: 10 mm
 Tipo Material: PORCELÁNICO
 Declaración de prestaciones: RCE01

Características Técnicas		Norma Referencia
Proceso de fabricación	Monococción	Baldosa cerámica prensada en seco
Grosor (mm.)	10	UNE EN ISO 10545 Parte 2
Longitud. Anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN-14411 para el grupo Bla	UNE EN ISO 10545 Parte 2
Absorción de agua	E<0.5 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N)	>35 >1300	UNE EN ISO 10545 Parte 4
Resistencia al choque térmico	Resiste la prueba	UNE EN ISO 10545 Parte 9
Resistencia al cuarteo	Resiste la prueba	UNE EN ISO 10545 Parte 11
Resistencia a la helada	Resiste la prueba	UNE EN ISO 10545 Parte 12
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas Esmaltadas)	5	UNE EN ISO 10545 Parte 7
Resistencia al rayado	8	UNE EN ISO 10545 Parte 8
Resistencia al deslizamiento	Clase 1	UNE ENV 12633:2003

Resistencia química		
Productos de limpieza doméstica	GA	UNE EN ISO 10545 Parte 13
Sales para piscina	GA	
Ácidos y bases (baja concentración)	GLA/GHA	
Resistencia a las manchas	Clase 5	UNE EN ISO 10545 Parte 14

Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de Realonda S.A.

Los colores de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.