

KLEJ MONTAŻOWY AKRYLOWY BIAŁY (Axton Клей монтажный акриловий білий)

1. Opis

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie. Daje odporną na wilgoć i wytrzymałą spoinę o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży.

2. Właściwości

<u>Kolor kleju:</u>	biały;
<u>Kolor spoiny:</u>	biały;
<u>Konsystencja:</u>	pasta;
<u>Gęstość:</u>	1,2 ± 0,05 kg/L;
<u>Czas otwarty kleju:</u>	10 minut;
<u>Czas wstępnego wiązania:</u>	30 minut;
<u>Czas pełnego wiązania:</u>	24 h;
<u>Wydajność:</u>	1,5-3 m ² /L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
<u>Właściwości spoiny:</u>	elastyczna, odporna na działanie wilgoci;
<u>Wytrzymałość spoiny:</u>	70 kG/cm ² ;
<u>Odporność spoiny na temperaturę:</u>	od -15 °C do +60 °C.

3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do przyklejania elementów z drewna, metalu, ceramiki, szkła, sklejki, materiałów drewnopodobnych, korka, PCW, styropianu, poliuretanu oraz materiałów z tworzyw sztucznych tj. listwy dekoracyjne przysufitowe i przypodłogowe, ekrany zagrzejnikowe, płytki dekoracyjne, listewki drewniane, plafony, wykładziny podłogowe i ścienne, panele podłogowe i ścienne, laminaty itp. Może być stosowany do przyklejania do podłoża betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-kartonowych, kamiennych i innych porowatych powierzchni oraz do płyt wiórowych, pilśniowych, kompozytowych, itp. Może być stosowany do klejenia ociepleń z wełny mineralnej oraz waty szklanej. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

4. Sposób użycia

4.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie klejone należy oczyścić z kurzu i tłuszczu w miarę możliwości wyrównać, odtłuścić Denaturatem. Stare wymalowania usunąć np. Zmywaczem farb i lakierów.

4.2. Narzędzia

Wyprodukowano przez:

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Polska
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl