

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa:	Klej Montażowy kremowy
Zawiera:	Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, >5% n-heksanu; mieszaninę reakcyjną etylobenzenu i ksylenu; aceton
Nazwa handlowa:	-
Numer UFI:	YGM0-U0EU-N002-YDOM
Nr CAS:	nie dotyczy
Nr WE:	nie dotyczy
Nr indeksowy:	nie dotyczy
Nr rejestracji:	nie dotyczy
Data sporządzenia karty:	2020-08-20 r.
Data aktualizacji:	2021-07-29 r.
Wersja:	2.0

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Produkt przeznaczony do przyklejania listew, paneli ściennych, płyt z tworzyw sztucznych, parapetów, progów, elementów dekoracyjnych z różnych materiałów (tj.: tworzywa sztuczne, metale, twarde PCW, szkło, kamień, korek, drewno, pianki poliuretanowe), do wszystkich podłoży typowych podłoży mineralnych i drewnianych stosowanych w budownictwie. Do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowania odradzane: wszystkie inne niż wymienione powyżej, spożycie.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: Dragon Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. W. Pileckiego 5; 32-050 Skawina
tel.: +48 12 625 75 00; +48 12 623 80 80;
www.dragon.com.pl e-mail: info@dragon.com.pl

E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki:

technologia4@dragon.com.pl

Wyprodukowano dla: dla: Adeo Services
135 rue Sadi Carnot
CS 00001
59790 RONCHIN

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (24 h/dobę); +48 12 625 75 00 (od godz. 8:00 do 16:00)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Flam. Liq. 3 - Substancja ciekła łatwopalna, kategoria zagrożenia 3
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.

Wyprodukowano przez:

Dragon Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Polska
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

Klej Montażowy kremowy