

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem UE^o305/2011 (CPR)

AXTON mastic murs et fenêtres

Rewizja: 2/08/2019

Strona 1 Z 3

Numer: 231571

Klient: Numer: S68325-0001-ADEO-19

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

AXTON mastic murs et fenêtres

Przewidziane zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Uszczelniacz do elementów fasad do aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych.

Zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

EN 15651-1:2012: Typ F - EXT-INT: Klasa 12.5P

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w załączniku V:

System 3: dla charakterystyka podstawowa

System 3: dla reakcji na ogień

Nazwa i adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art 11 ust. 5:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notyfikowana jednostka:

GINGER CEBTP, NB 0074 przeprowadziła badania typu zgodnie z systemem 3.