

AXTON WALLS & WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC**SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa****1.1. Identyfikator produktu**

Nazwa produktu : AXTON WALLS & WINDOWS OR CRACKS AND GAPS ACRYLIC SEALANT
Numer rejestracji REACH : Nie dotyczy (mieszanka)
Typ produktu REACH : Mieszanka

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane**1.2.1 Istotne zidentyfikowane zastosowania**

Szczeliwo

1.2.2 Zastosowania odradzane

Żadne zastosowania nie są odradzane

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**Dostawca karty charakterystyki**

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
☎ +32 14 42 42 31
☎ +32 14 42 65 14
msds@soudal.com

Producent produktu

SOUDAL N.V.
Everdongenlaan 18-20
B-2300 Turnhout
☎ +32 14 42 42 31
☎ +32 14 42 65 14
msds@soudal.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

24 godziny na dobę :
+32 14 58 45 45 (BIG)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszanki**

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

2.2. Elementy oznakowania

Nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z kryteriami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

2.3. Inne zagrożenia

Brak innych znanych zagrożeń

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach**3.1. Substancje**

Nie stosuje się

3.2. Mieszanki

Mieszanka nie zawiera substancji podlegających zgłaszaniu

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1. Opis środków pierwszej pomocy****Ogólne:**

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarskiej.

Wdychanie:

Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Przy problemach z oddychaniem: zasięgnąć porady lekarza / pracownika służby zdrowia.

Po kontakcie ze skórą:

Spłukać wodą. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, udać się z poszkodowanym do lekarza.