



## LUXENS FARBA LATEKSOWA DO ŚCIAN I SUFITÓW

### OPIS PRODUKTU

LUXENS do ścian i sufitów to wysokiej jakości lateksowa farba do wnętrz w kolorach gotowych o matowym efekcie wykończenia. Farba ta uzyskała certyfikat Ecolabel - oficjalny znak Unii Europejskiej dla wyrobów bardziej ekologicznych, gwarantujący równoczesne spełnienie wysokich wymagań jakościowych (m. in. krycia i szorowalności) oraz ekologicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa dla zdrowia. Farba opracowana na bazie wysokiej jakości żywic charakteryzuje się bardzo dobrym kryciem i wysoką odpornością na szorowanie i wielokrotne zmywanie wodą z dodatkiem detergentów (2 klasa odporności na szorowanie na mokro według PN-EN-13300). Matowy efekt wykończenia optycznie redukuje niedoskonałości malowanej powierzchni i nadaje jej elegancki wygląd.

### ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń: do powierzchni cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego.

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Połysk wg PN EN 13300	mat	
Lepkość Brookfield RVT . 20°C, min	[ mPas]	4000
Odporność na szorowanie:		
Wg PN EN 13300	klasa 2	
Wg PN-C-81914:2002	rodzaj I –powłoka odporna na szorowanie na mokro	
Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej	[h]	3

### SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatłuszczeń, w zależności od rodzaju podłoża właściwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowowapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).
- Podłoża nowe i trwałe takie jak tynki gipsowe, cementowe i cementowo wapienne, płyty G-K, szpachlowane itp. zagruntować Gruntem Uniwersalnym Axton, a następnie a następnie pomalować jeden raz Akrylową Farbą Podkładową Do Wnętrz Luxens.
- Powierzchnie o bardzo intensywnym kolorze pomalować jeden raz Akrylową Farbą Podkładową Do Wnętrz Luxens.
- Powłoki farb klejowych, wapiennych, źle przyczepne do podłoża warstwy starej farby – usunąć.
- Plamy z zacieków wodnych, nikotyny, oleju zamalować odpowiednią farbą na tego typu plamy.
- Podłoża luźno związane, mocno chłonne i skredowane zagruntować Gruntem Uniwersalnym Axton
- Miejsca zagrzybione, po usunięciu przyczyn ich powstawania, zabezpieczyć Preparatem Grzybobójczym
- Nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą