



LUXENS FARBA PLAMOODPORNĄ DO ŚCIAN I SUFITÓW

Właściwości:

- Wydajność 2,5L / 35m²
- Matowa
- Ecolabel
- Niska zawartość LZO (<5g/L)
- Odporność na szorowanie
- Wysoka siła krycia
- Łatwe usuwanie plam i zabrudzeń

OPIS PRODUKTU

LUXENS FARBA PLAMOODPORNĄ¹ to wysokiej jakości farba do intensywnego użytkowania, która dzięki hydrofobowej recepturze ułatwia czyszczenie plam i zabrudzeń. Farba ta uzyskała certyfikat EU Ecolabel, gwarantujący równoczesne spełnienie wysokich wymagań jakościowych (m. in. krycia i szorowalności) oraz ekologicznych dotyczących bezpieczeństwa dla zdrowia i ochrony środowiska naturalnego.

¹Plamoodporność: odporność powłoki produktu nałożonej w procesie malowania na określoną gładką i wysezonowaną powierzchnię zgodnie z instrukcją Producenta wskazaną na opakowaniu produktu oraz w Karcie Technicznej Produktu – na plamy powstałe w wyniku zabrudzenia powłoki wywołane substancjami takimi jak: koncentrat z buraków, majonez, masło, oliwa z oliwek, napój typu cola, sok pomarańczowy, sok marchewkowy, sok pomidorowy, keczup, czekolada mleczna, mleko, sos sojowy, musztarda, olej, przyprawa typu maggi, ziemia i pod warunkiem usunięcia takich substancji zgodnie z instrukcją Producenta wskazaną na opakowaniu produktu oraz w Karcie Technicznej Produktu. Ze względu na wielość i różnorodność czynników (np. typ malowanego podłoża, skład chemiczny produktów różnych producentów np. substancje żrące, czas usunięcia plamy) w niektórych szczególnych przypadkach mogą wystąpić trudności w usunięciu plam.

ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE: Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

| | | |
|--|--|------|
| Połysk wg PN EN 13300 | mat; z wyjątkiem kolorów: Silver, Gold - półmat | |
| Lepkość Brookfield RVT . 20°C, min | [mPas] | 4500 |
| Odporność na szorowanie: | | |
| Wg PN EN 13300 | klasa 1 | |
| Wg PN-C-81914:2002 | rodzaj I –powłoka odporna na szorowanie na mokro | |
| Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C przy wilgotności wzg. pow. 50±5% stopień 3, najwyżej | [h] | 3 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże przeznaczone do malowania powinno być trwałe, suche, bez kurzu i zatłuszczeń, w zależności od rodzaju podłoża właściwie wysezonowane (tynki cementowe, cementowowapienne: 4 tygodnie, tynki gipsowe: 2 tygodnie).
- Podłoża nowe i trwałe takie jak tynki gipsowe, cementowe i cementowo wapienne, płyty G-K, szpachlowane itp. zagruntować Gruntem Uniwersalnym Axton, a następnie a następnie pomalować jeden raz Akrylową Farbą Podkładową Do Wnętrz Luxens.
- Powierzchnie o bardzo intensywnym kolorze pomalować jeden raz Akrylową Farbą Podkładową Do Wnętrz Luxens.