

Silikon sanitarny neutralny

Idealna Łazienka

TDS- SEA-NN-PB-2020



Silikon Idealna Łazienka jest wolny od związku MEKO (metyloetyloketoksymu) – toksycznego związku organicznego, który może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Doskonale wpisuje się w trendy „Health and Environment Friendly”. Zawiera zwiększoną ilość fungicydów zapobiegających powstaniu i rozwojowi pleśni i grzybów.

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do szkła, ceramiki, metalu, drewna, tworzyw sztucznych, a w szczególności do wanien akrylowych i PVC. Szczególnie polecany do użytku w łazienkach, kuchniach i basenach oraz innych pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Ze względu na swój neutralny system utwardzania jest praktycznie bezzapachowy, nie powoduje korozji betonu i metali.

ZALETY

- ▶ 15 lat trwałości spoiny*
- ▶ Bardzo dobra przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych
- ▶ **MEKO FREE** – produkt całkowicie wolny od szkodliwego związku MEKO
- ▶ odporny na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne
- ▶ wysoka odporność na środki czyszczące i detergenty
- ▶ do pomieszczeń o wysokiej wilgotności
- ▶ nie żółknie

ZASTOSOWANIE

- ▶ uszczelnianie obrzeży wanien i umywalk, kabin prysznicowych, basenów, brodzików oraz innych urządzeń sanitarnych
- ▶ uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych
- ▶ wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych
- ▶ uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK
- ▶ uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
- ▶ spoinowanie płytek ceramicznych
- ▶ uszczelnienia połączeń i szczelin dylatacyjnych



NORMY I CERTYFIKATY

Deklaracja Zgodności nr 0000000013v02 na zgodność z normą EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klasa 25LM, EN 15651-2:2012 Typ G- CC Klasa 25LM, EN 15651-3:2012 Typ S Klasa XS1; French VOC Regulation A+; Indoor Air Comfort -GOLD; BREEAM International



1292 SELENA S.A., Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska DWU 000000068 Tytan Professional Silikon Idealna Łazienka
EN 15651-1:2012 Typ F-EXT-INT-CC Klasa 25LM: Niestrukuralny uszczelniający do elementów fasad przeznaczony do uszczelniania złączy ścian zewnętrznych, złączy na obwodzie okien i drzwi w konstrukcjach budowlanych oraz na wewnętrznych powierzchniach czołowych (przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach). EN 15651-2:2012 Typ G- CC Klasa 25LM: Niestrukuralny elastyczny uszczelniający szklarski do stosowania w konstrukcjach budowlanych (przeznaczony do stosowania w niskich temperaturach). EN 15651-3:2012 Typ S Klasa XS1: Uszczelniający stosowany do uszczelniania złączy w pomieszczeniach sanitarnych narażonych na działanie wody nie będącej pod ciśnieniem znajdujących się wewnątrz budynków.
Wodoszczelność i gazoszczelność: Odporność na sypywanie: ≤3mm Zmiana objętości: ≤10% Powrót elastyczny: 70 % przy 100 % wydłużeniu Właściwości mechaniczne (tj. moduł poprzeczny): dla niestrukuralnych niskomodulowych uszczelniających przeznaczonych do użycia w niskich temperaturach (-30°C) ≤0,9MPa Intensywność wzrostu mikroorganizmów: 0 Trwałość: Spełnia
http://ce.selena.com/

SELENA Contact Center
Infolinia 801 350 500

Selena S.A., ul. Wyścigowa 56E, 53-012 Wrocław,
tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300
e-mail: sekretariat@selena.com www.tytan.pl

