

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

Nr 04-EUR-19-N

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FGM-160-001
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Siatka z włókna szklanego do stosowania jako zbrojenie w złożonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
3. Producent: Proxim One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.,  
ul. Anny Walentynowicz 28, 20-328 Lublin, Polska
4. Upoważniony przedstawiciel: brak
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+
- 6a. Norma zharmonizowana: nie dotyczy
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
- 6b. Europejski dokument oceny: 040016-00-0404
- Europejska ocena techniczna: 16/0765
- Jednostka ds. oceny technicznej: Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. notified body 1020

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki		Deklarowane właściwości
1	Reakcja na ogień		Właściwości nie określono
2	Zawartość substancji organicznych	Zawartość subst. organicznych [ % ] Zawartość popiołu [ % ]	20 ± 4 80 ± 4
3	Ciepło spalania	MJ/kg	Właściwości nie określono
4	Rozmiar oczka	w kierunku osnowy [ mm ] w kierunku wątku [ mm ]	4,5 ± 1,0 4,5 ± 1,0
5	Szerokość rolki	mm	1000 ± 1%
6	Precyzja tkania	opis	Właściwości nie określono
7	Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne	Wytrzymałość na rozciąganie - w stanie dostawy o w kierunku osnowy [N/mm] o w kierunku wątku [N/mm] Wydłużenie względne - w stanie dostawy o w kierunku osnowy [%] o w kierunku wątku [%]	≥ 30 ≥ 40 ≤ 5,0 ≤ 5,0