

RAFIL RADACH ROZCIEŃCZALNIK

Do produktów Rafil RADACH i Rafil DO BRAM I OGRODZEŃ

OPIS PRODUKTU**Właściwości:**

- Dla zastosowań profesjonalnych
- Ograniczona zawartość związków aromatycznych
- Rozcieńczanie
- Miejscowe odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem
- Mycie narzędzi malarskich

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA

Ul. Czarna 29

26-600 Radom

Centrala: +48 48 36 71 900

Email: rafil@rafil.plwww.rafil.pl**ZASTOSOWANIE**

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów na podłoża metalowe: Rafil RADACH Farba na Dach, Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY, RAFIL DO BRAM I OGRODZEŃ. Zalecany także do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość w temp. 20±0,2°C

[g/cm³]

0,84-0,88

SPOSÓB STOSOWANIA**Dozowanie**

- Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.
- Po dodaniu każdej porcji, wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.
- Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczonego.
- Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozcieńczonego wyrobu.

Inne

- Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.
- Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.

OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

OPAKOWANIA

500ml, 5L

