



Ostatnia aktualizacja: 06-11-2019

## RAFIL RADACH ROZCIEŃCZALNIK

Do produktów Rafil RADACH i Rafil DO BRAM I OGRODZEŃ

### OPIS PRODUKTU

#### Właściwości:

- Dla zastosowań profesjonalnych
- Ograniczona zawartość związków aromatycznych
- Rozcieńczanie
- Miejscowe odtłuszczenie powierzchni przed malowaniem
- Mycie narzędzi malarskich

Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA

Ul. Czarna 29

26-600 Radom

Centrala: +48 48 36 71 900

Email: [rafil@rafil.pl](mailto:rafil@rafil.pl)

[www.rafil.pl](http://www.rafil.pl)

### ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów na podłoża metalowe: Rafil RADACH Farba na Dach, Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY, RAFIL DO BRAM I OGRODZEŃ. Zalecany także do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

### WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

Gęstość w temp. 20±0,2°C	[g/cm <sup>3</sup> ]	0,84-0,88
--------------------------	----------------------	-----------

### SPOSÓB STOSOWANIA

#### Dozowanie

- Zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami.
- Po dodaniu każdej porcji, wyrób rozcieńczany należy starannie wymieszać.
- Sprawdzić oczekiwaną lepkość roboczą wyrobu rozcieńczonego.
- Dozować zgodnie ze wskazaniami zawartymi na etykiecie i karcie technicznej rozcieńczonego wyrobu.

#### Inne

- Zalecany jest do miejscowego odtłuszczenia powierzchni przed malowaniem.
- Stosować do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac malarskich.

**Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.**

### OKRES PRZYDATNOŚCI

24 miesiące

### OPAKOWANIA

Karta techniczna 1/2 Ostatnia aktualizacja: 2019-11-06