



## INSTRUKCJA MONTAŻU I PIELEGNACJI

<b>NAZWA PRODUKTU</b>	<b>PODEST KOMPOZYTOWY 4L</b>
<b>KOLORY</b>	<b>CZEKOLADOWY/ GRAFITOWY/SZARY/TEAK/REDWOOD</b>
<b>MARKS</b>	<b>ADEO</b>
<b>NR REFERENCJI ADEO</b>	<b>82754057/ 82754058/ 82754059/ 82754060/ 82754061</b>
<b>EAN</b>	<b>3276007184136/ 3276007184143/ 3276007184150/ 3276007184167/3276007184174</b>
<b>MONTAŻ</b>	<p>Podesty należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu wyrobu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kratki tarasowe należy układać na płaskim, twardym i stabilnym podłożu (np. wylewce betonowej, ceramicznych płytkach tarasowych, kostce kamiennej, itd.). Należy uwzględnić odpowiedni spadek podłoża (minimum 1 cm na 2 metry) w celu ułatwienia odpływu wody poza obszar tarasu. Podestów tarasowych nie należy układać bezpośrednio na gruncie. Montaż na niewłaściwym podłożu może spowodować zmniejszenie odporności i wytrzymałości oraz prowadzić do uszkodzenia produktu.</li><li>2. Na podstawie pomiarów powierzchni tarasu należy rozplanować układ podestów. Na 1 m<sup>2</sup> tarasu potrzeba około 11 podestów.</li><li>3. Przed zamontowaniem podestów należy dokładnie oczyścić podłoże.</li><li>4. Montaż tarasu zaczynamy od strony domu.</li><li>5. Istnieje możliwość docinania podestów. W tym celu należy wykorzystać ogólnodostępne narzędzia do cięcia drewna.</li></ol>
<b>PIELEGNACJA</b>	<p>Kompozytowe kratki tarasowe nie wymagają konserwacji, impregnacji oraz malowania.</p> <p>Kratki tarasowe są produktem bardzo łatwym w utrzymaniu, lecz należy o nie regularnie dbać i czyścić. Czyszczenie krutek kompozytowych jest bardzo proste i nie wymaga żadnych specjalnych środków. Zwykłe środki domowego użytku w zupełności wystarczają. Stała pielęgnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń, piasku, liści, błota przy użyciu miotły oraz wody.</p> <p>Przy większych zabrudzeniach lepszy efekt uzyskuje się za pomocą szczotki ryżowej, wody z łagodnym detergentem (np. płyn do mycia naczyń) lub myjki ciśnieniowej. Plamy z tłuszczu lub oleju należy usunąć najszybciej jak to możliwe, nie dopuszczając do ich wyschnięcia. Przy szczególnie mocnych i trudnych do usunięcia zabrudzeniach należy stosować miedzianą szczotkę drucianą lub papier ścierny o drobnej granulacji i czyścić zgodnie z kierunkiem ryfli na lamelkach. Czynności te należy wykonywać bardzo starannie, aby nie uszkodzić lub zmienić wymiarów ryfli.</p> <p>W celu określenia, czy metoda lub produkt do czyszczenia i usunięcia plam nie spowoduje niepożądanych uszkodzeń lub zmian kolorystycznych, zalecane jest wykonanie wcześniejszych prób.</p> <p>W początkowym okresie użytkowania na kratkach kompozytowych mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody. Jest to naturalny i krótkotrwały proces, który powinien zniknąć po kilku tygodniach.</p>
<b>DATA AKTUALIZACJI</b>	<b>16.11.2020</b>