

MAGNAT

MAGNAT PASSION MAGNAT PASSION

LATEKSOWA FARBA DO WNĘTRZ

OPIS PRODUKTU

MAGNAT Passion to farba lateksowa o plamoodpornych i hydrofobowych właściwościach. Gładka i matowa powłoka farby podkreśla głębię koloru i sprawia, że pomalowane ściany są wyjątkowo miłe w dotyku. Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

- GLADKA HYDROFOBOWA POWŁOKA
- ODPORNA NA PLAMY, ZMYWANIE I SZOROWANIE¹
 - ZMNIEJSZA PRZYWIERANIE KURZU I ZABRUDZEŃ
 - ODPYCHA PŁYNNY ZABRUDZENIA
 - DO 35m² - WYDAJNOŚĆ Z OPAKOWANIA 2.5L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU

Benefity techniczne:

- SPOSÓB NANOSZENIA: WAŁEK², NATRYSK
- POLECANA ILOŚĆ WARSTW: 2
- NANOSZENIE DRUGIEJ WARSTWY: PO MIN. 2h
- CZAS SCHNIĘCIA³: MIN. 3h

Benefity dodatkowe:

- ANTYSTATYCZNA – ZMNIEJSZONE PRZYWIERANIE KURZU
- KOMFORTOWE MALOWANIE, DOSKONAŁE KRYCIE
- NIE CHLAPIE PODCZAS MALOWANIA
- DO 14m²/L PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU

¹ PN-C-81914:2002 Rodzaj I – farba odporna na szorowanie na mokro.

² Wałek MAGNAT lub inny naturalny, sznurkowy (długość włosia 10-19 mm).

³ Czas schnięcia powłoki w temp. 23±2°C, przy wilgotności wzgl. 50±5%, stopień 3.

*Plamoodporność: odporność powłoki produktu nałożonej w procesie malowania na określoną gładką i wysezonowaną powierzchnię zgodnie z instrukcją Producenta - na plamy powstałe w wyniku zabrudzenia powłoki wywołane substancjami takimi jak: koncentrat z buraków, majonez, masło, oliwa z oliwek, napój typu cola, sok pomarańczowy, mleko, olej, ziemia i pod warunkiem usunięcia takich substancji zgodnie z instrukcją Producenta.

Ze względu na wielość i różnorodność czynników (np. typ malowanego podłoża, skład chemiczny produktów różnych producentów np. substancje żrące, czas usunięcia plamy) w niektórych szczególnych przypadkach mogą wystąpić trudności w usunięciu plam.

Usuwanie plam: pełne właściwości odpornościowe powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Ewentualne zabrudzenia można usunąć postępując zgodnie z instrukcją Producenta dostępną w Karcie Technicznej na stronie www.magnatfarby.pl (w tym poprzez przetarcie miękką gąbką, zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 minut).

UWAGI ODNOŚNIE KOLORU:

Prezentowany kolor z uwagi na technikę drukarską, różne natężenie oświetlenia, wielkość pomieszczenia, technikę aplikacji może nieznacznie odbiegać od końcowego wymalowania, dlatego należy traktować go poglądowo.

Producent:

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
INFOLINIA: 801 500 801 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
www.magnatfarby.pl

ZASTOSOWANIE

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów z zapraw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewnianych, drewnopochodnych oraz tapet, również tych z włókna szklanego użytkowanych wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

połysk wg PN EN 13300	mat
-----------------------	-----

