

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

5902610515538

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Płytki ceramiczne do wykładania ścian we wnętrzach w budynkach oraz zakładach przemysłowych.

**3. Producent:**

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

**4. Upoważniony przedstawiciel:**

ND - nie dotyczy

**5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych produktu jak określono w**

**Załączniku V:**

System oceny: 4

**6a. Norma zharmonizowana:**

EN14411:2012

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

ND - nie dotyczy

**6b. Europejski dokument oceny:**

ND - nie dotyczy

**Europejska ocena techniczna:**

ND - nie dotyczy

**Jednostka do spraw oceny technicznej:**

ND - nie dotyczy

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

ND - nie dotyczy

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Poziomy i/lub klasy	Dokument odniesienia
Reakcja na ogień	A1	EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych - płytki szkliwione:	-	-
- Kadm [mg/dm <sup>2</sup> ]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Ołów [mg/dm <sup>2</sup> ]	≤ 0,8	EN14411:2012
Sila wiązania / adhezja [N/mm <sup>2</sup> ]:	-	-
- kleje cementowe	≥ 0,5	EN14411:2012
- kleje dyspersyjne	≥ 1	EN14411:2012
- kleje z żywic reaktywnych	≥ 2	EN14411:2012
- zaprawa murarska	NPD - właściwości użytkowe nieustalone	EN14411:2012
Odporność na szok termiczny	Spełnia	EN14411:2012
Sila łamiąca [N]	minimum 600	EN14411:2012
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	ND - nie dotyczy	EN14411:2012
Odczucie dotyku	NPD - właściwości użytkowe nieustalone	EN14411:2012
Trwałość dla:	-	EN14411:2012
- zastosowań wewnętrznych	Spełnia	EN14411:2012
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	ND - nie dotyczy	EN14411:2012
		EN14411:2012
		EN14411:2012

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**

ND - nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Goździk - Dyrektor Produkcji

Tomaszów Mazowiecki dnia 2020-07-02

