



Jeger Onyks to gotowa do użycia masa dekoracyjna pozwalająca uzyskać oryginalną powierzchnię z połyskującymi przetarciami i wżerami. Efekt przeznaczony jest do nakładania we wnętrzach.

**Zrobisz to sam!**  
w 1 dzień

**To tylko 2 kroki**

**tylko 2 narzędzia:**



**1** Rozprowadź wałkiem Primer Onyks



Na czystą, suchą, odpyloną i odtuszczonej ścianę nałóż wałkiem malarskim **Jeger Primer Onyks**. Odczekaj od 2 do 4 godzin.

**2** Nałóż pacą Jeger Onyks



**Jeger Onyks** dokładnie wymieszaj. Nie rozcieńczaj, produkt jest gotowy do użycia. Nie mieszaj z innymi produktami. Nałóż pacą wenecką na grubość ziarna, następnie wygładź. Jeśli chcesz wykonać wżery, przykładaj i odrywaj pacę od świeżo nałożonej masy. Na etapie wstępnego przesychania całą powierzchnię delikatnie wygładź. Pozostaw do wyschnięcia. Gotowe!

**Porada:** Jeśli chcesz uzyskać efekt mieniących kryształków przed przystąpieniem do aplikacji, do masy Onyks dosyp Jeger Brokat ok. 100 g na każde 7 kg produktu po czym dokładnie wymieszaj.

Film instruktażowy możesz zobaczyć na: [www.jeger.tv](http://www.jeger.tv) [wykonaj.pl](http://wykonaj.pl) Potrzebujesz wykonawcy? Wejdź na: [wykonaj.pl](http://wykonaj.pl)

**7kg** > ±**6m<sup>2</sup>**  
**14kg** > ±**12m<sup>2</sup>**

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania (Pn-So 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

**887 71 71 04**

**jeger.pl**

Wydajność efektu zależy od struktury i chłonności podłoża, grubości i ilości warstw, metody aplikacji oraz doświadczenia wykonawcy.

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce

**PRODUKT POLSKI**

