

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr D01/2019

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej Eb > 10%, GL, DGL.
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Ściany wewnętrzne.
3. **Producent:**
Vinderen Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa
4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 4
5. **Norma zharmonizowana:**
EN 14411:2012
6. **Deklarowane właściwości użytkowe.**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na szok termiczny	NPD
Siła wiązania/adhezja, dla:	
- kleje cementowe:	≥ 0,5 N/mm ²
- kleje dyspersyjne:	≥ 1 N/mm ²
- kleje z żywic reaktywnych:	≥ 2 N/mm ²
Reakcja na ogień	A1
Trwałość, dla:	
- zastosowanie wewnętrzne:	Spełnia
- zastosowanie zewnętrzne: odporność na zamrażanie - rozmrażanie	NPD

Właściwości użytkowe określonego wyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wydano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisany przez / w imieniu producenta podpisał(-a):
Mariusz Filochowski

Warszawa, dn. 06.12.2019

WICEPREZES

Mariusz Filochowski