



WŁAŚCIWOSCI

- ✓ wodoodporny
- ✓ mrozoodporny
- ✓ elastyczny
- ✓ umiarkowanie paroprzepuszczalny

ZASTOSOWANIE

Tynk strukturalny, mozaikowy, ozdobny, wykonany na bazie żywicy akrylowej i naturalnego lub barwionego kruszywa według wzornika Expert Line przeznaczony do wykonywania dekoracyjnych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, a także na warstwie zbrojnej systemu dociepleń. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Tynk mozaikowy polecany jest na ściany wewnętrzne budynków narażone na wycieranie np. w holach, korytarzach, klatkach schodowych, a także na ściany zewnętrzne ulegające szybkiemu zabrudzeniu, cokoły, podmurówki (pod warunkiem wykonania izolacji przeciw wilgociowej) oraz ościeżnice drzwi i okien.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, równe, nośne, suche oraz wolne od substancji zmniejszających przyczepność (pyły, tłuszcze, bitumy). Powierzchnie brudne i tłuste należy oczyścić strumieniem gorącej pary lub zmyć za pomocą wody z dodatkiem detergentów, powierzchnie pokryte pleśnią lub glonami należy pokryć środkiem biobójczym, oczyścić mechanicznie i zmyć wodą.

Podłoże w zależności od rodzaju należy w odpowiedni sposób przygotować i wysezonować:

- ✓ Systemy dociepleń – warstwa kleju do zatapiania siatki musi być dobrze wyschnięta minimum przez okres 7 dni.
- ✓ Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne – wiek powyżej 28 dni i wilgotności $\leq 3\%$.
- ✓ Beton – wiek powyżej 3 miesięcy i wilgotności $\leq 3\%$.
- ✓ Stare tynki cementowo-wapienne - sprawdzić przyczepność podłoża. Usunąć odstające i słabe warstwy podłoża, uzupełnić ubytki tynkiem o takich samych parametrach, całość starannie umyć wodą, a następnie pokryć Uniwersalną Emulsją Expert Line.
- ✓ Wewnętrzne tynki gipsowe – czas schnięcia 1 dzień na 1 mm. grubości warstwy oraz wilgotność $\leq 1\%$. Powierzchnię oczyścić z kurzu, zagruntować Uniwersalną Emulsją Gruntującą Expert Line.
- ✓ Inne podłoża – stare łuszczące powłoki malarskie usunąć, ubytki i rysy naprawić tynkiem o podobnych właściwościach. Podłoże dokładnie zmyć, pokryć Uniwersalną Emulsją Gruntującą Expert Line.

Przed przystąpieniem do dalszych prac miejsca napraw muszą być dokładnie wyschnięte. Przygotowane podłoże pokryć Podkładem pod Tynk Mozaikowy Expert Line w kolorze tynku. Tynk należy nakładać po całkowitym wyschnięciu Podkładu trwającym co najmniej 24 godziny.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Po otwarciu wiaderka masę tynkarską należy wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednolitej konsystencji. Nie mieszać zbyt intensywnie. W celu wyrównania barwy i struktury tynku podczas nakładania zaleca się stosować metodę: wyrobić połowę wiaderka po czym uzupełnić go i przemieszać z materiałem z kolejnego wiadra.

SPOSÓB WYKONANIA

Tynk mozaikowy nanosić na powierzchnię za pomocą pacy ze stali nierdzewnej warstwą o grubości kruszywa. Prace tynkarskie prowadzić w sposób ciągły stosując metodę „mokre na mokre” nie dopuszczając do wyschnięcia wygładzonej partii przed nałożeniem kolejnej. Tynk należy zacierać zawsze w jednym i tym samym kierunku. Tynk po nałożeniu ma kolor mlecznobiały, właściwy kolor uzyskuje po wyschnięciu. Przerwy technologiczne wyznaczać w narożnikach, załamaniach budynku, na styku kolorów. W przypadku tynkowania większych powierzchni należy zastosować podział na mniejsze fragmenty poprzez zrobienie mniejszych odcięć przy użyciu taśmy samoprzylepnej, którą po wygładzeniu tynku należy zerwać. Po przerwie związaną krawędź odcięcia nałożonego wcześniej tynku zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. W celu uniknięcia różnic w odcieniach kolorów należy na jedną powierzchnie nakładać tynk z jednej serii produkcyjnej. Podczas nakładania i wysychania wyprawy należy ją