

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. KDWU06/2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

ZEWNĘRZNY ZESPOŁONY SYSTEM OCIEPLEŃ (ETICS) NA BAZIE STYROPIANU BAUMASTER

Składniki systemu:

- Zaprawa klejowa do przyklejania płyt izolacji termicznej: Zaprawa klejowa do styropianu Baumaster.
- Płyty styropianowe opisane kodem: EPS-EN13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-TR100
- Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach do izolacji termicznej: Zaprawa zbrojąca do siatki - styropian Baumaster.
- Siatka z włókna szklanego Textilglass gramatura 145g/m².
- Środek gruntujący: Podkład pod tynk Baumaster.
- Masy tynkarskie: Tynk akrylowy Baumaster, Tynk silikonowy Baumaster, Tynk silikatowo-silikonowy Baumaster, Tynk mineralny Baumaster.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ZEWNĘRZNY ZESPOŁONY SYSTEM OCIEPLEŃ (ETICS) NA BAZIE STYROPIANU BAUMASTER

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ZEWNĘRZNY ZESPOŁONY SYSTEM OCIEPLEŃ BAUMASTER PRZEZNACZONY DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW NOWOWZNASZONYCH JAK I UŻYTKOWANYCH.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

**Zakład produkcyjny; CERRYS RYSKALOK SPÓŁKA JAWNA, WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33,
59-730 NOWOGRODZIEC**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został ustanowiony: **NIE DOTYCZY**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

PN-EN 13499: 2005 WYROBY DO IZOLACJI CIEPLNEJ W BUDOWNICTWIE. ZEWNĘTRZNE ZESPOŁONE SYSTEMY OCIEPLANIA (ETICS) ZE STYROPIANEM.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

CERTBUD SP. Z O.O ZAKŁAD CERTYFIKACJI, NR AKREDYTACJI AP 158, CERTYFIKAT NR: AC 158-UWB-Z1526

7b. Krajowa ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **NIE DOTYCZY**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe:	Uwagi
Deklarowany opór cieplny:	≥ 1,0 m ² · KW	
Reakcja na ogień:	F	
Odporność na uderzenie:	I2	
Odporność na wgniatania:	PE 200	
Przepuszczalność wody przez powierzchnię systemu:	Kategoria II	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	Kategoria II	
Przyczepność zaprawy klejącej do płyty EPS:	≥ 80 kPa	
Przyczepność warstwy zbrojącej do płyty EPS:	≥ 80 kPa	