

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 5904151230956

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

5904151230956 CATHRINA MAT RECT. 30x90 – płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej przekraczającej  $\geq 10\%$

### 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płytki ceramiczne do wykładania podłóg we wnętrzach włączając schody, oraz ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz budynków.

### 3. Producent:

Saturn Lis Ceramika spółka jawna ul. Piotrkowska 199, 26-300 Opoczno, Polska

### 4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System oceny: 4

### 5. Norma zharmonizowana:

EN14411:2012

### 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
Odporność na ogień	A1 lub A1fl
Uwalnianie substancji niebezpiecznych – płytki szklwione	-
- Ołów [mg/dm <sup>2</sup> ]	NPD – właściwości użytkowe nieustalone
- Kadm [mg/dm <sup>2</sup> ]	NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Siła wiązania / adhezja [N/mm <sup>2</sup> ]:	-
- kleje cementowe typ C2	$\geq 1$
- kleje dyspersyjne	NPD – właściwości użytkowe nieustalone
- kleje z żywic reaktywnych	NPD – właściwości użytkowe nieustalone
- zaprawa murarska	NPD – właściwości użytkowe nieustalone
Odporność na szok termiczny	Spełnia
Siła łamiąca [N]	Minimum 600
Poślizg wg CEN/TS 16165:2012, Załącznik B	Poza klasyfikacją
Trwałość dla:	-
-zastosowań wewnętrznych	Spełnia
-zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	Nie spełnia

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Wiktor Lis - Współwłaściciel

Opoczno dnia 12.10.2021