

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika Boom[®]-587 All Seasons

APLIKOWANA PISTOLETEM, EKSPANSYWNA, CAŁOROCZNA PIANKA MONTAŻOWA

OPIS PRODUKTU

Sika Boom[®]-587 All Seasons jest jednoskładnikową, pęczniejącą, poliuretanową, całoroczną pianką montażową przeznaczoną do aplikacji pistoletem (dyspenserem). Sika Boom[®]-587 All Seasons jest specjalnie zaprojektowana do stosowania przez cały rok, w tym także w sezonie zimowym, w temperaturach od -10 °C do +35 °C, przy zachowaniu spójnej, drobnokomórkowej struktury pianki.

ZASTOSOWANIA

Sika Boom[®]-587 All Seasons jest przeznaczona do:

- izolacji i wypełniania ubytków i pustek
- wypełniania szczelin wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych
- izolacji akustycznej i termicznej
- wypełniania przejść rur i przewodów

Sika Boom[®]-587 All Seasons może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Temperatura stosowania od -10 °C do +35 °C
- Profesjonalna aplikacja dyspenserem
- Dobra izolacja termiczna
- Skuteczne tłumienie dźwięków
- Dobra przyczepność do wielu rodzajów materiałów budowlanych
- Utwardzona pianka może być cięta, przycinana, szlifowana i malowana

APROBATY / NORMY

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0025 Piany poliuretanowe BELINECO pistoletowa i wężykowa

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Piana poliuretanowa	
Pakowanie	750 ml puszka pod ciśnieniem z gumowym zaworem	12 puszek w kartonie
Barwa	Jasnożółta	
Czas składowania	Sika Boom [®] -587 All Seasons przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.	
Warunki składowania	Sika Boom [®] -587 All Seasons powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, w pozycji pionowej, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C. Opakowania chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50 °C (ryzyko wybuchu).	
Gęstość	~18 kg/m ³	(FEICA TM 1019)