

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Sika Boom[®]-180 Fix & Fill

APLIKOWANA DYSZĄ, EKSPANSYWNA, UNIWERSALNA POLIURETANOWA PIANKA MONTAŻOWA

OPIS PRODUKTU

Sika Boom[®]-180 Fix & Fill jest jednoskładnikową, pęczniejącą, uniwersalną, poliuretanową pianką montażową przeznaczoną do łatwej aplikacji za pomocą dyszy.

ZASTOSOWANIA

Sika Boom[®]-180 Fix & Fill jest przeznaczona do:

- izolacji i wypełniania ubytków i pustek
- wypełniania szczelin wokół ościeżnic okiennych i drzwiowych
- izolacji akustycznej i termicznej
- wypełniania przejść rur i przewodów

Sika Boom[®]-180 Fix & Fill może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

- Łatwa aplikacja za pomocą dyszy
- Dobra izolacja termiczna
- Skuteczne tłumienie dźwięków
- Dobra przyczepność do wielu rodzajów materiałów budowlanych
- Dobre właściwości wypełniające
- Jednoskładnikowa, gotowa do użycia
- Utwardzona pianka może być cięta, przycinana, szlifowana i malowana

APROBATY / NORMY

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0025 Piany poliuretanowe BELINECO pistoletowa i wężykowa

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Piana poliuretanowa	
Pakowanie	500 ml puszka pod ciśnieniem z gumowym zaworem	12 puszek w kartonie
	750 ml puszka pod ciśnieniem z gumowym zaworem	12 puszek w kartonie
Barwa	Jasnożółta	
Czas składowania	Sika Boom [®] -180 Fix & Fill przechowywany w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym, szczelnym opakowaniu, w odpowiednich warunkach najlepiej zużyć w ciągu 15 miesięcy od daty produkcji.	
Warunki składowania	Sika Boom [®] -180 Fix & Fill powinien być składowany w oryginalnych opakowaniach, w pozycji pionowej, w suchych warunkach, w temperaturze pomiędzy +5 °C i +25 °C. Opakowania chronić przez bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50 °C (ryzyko wybuchu).	
Gęstość	~30 kg/m ³	(FEICA TM 1019)