



Deklaracja właściwości użytkowych N° 002-4/RPC/2013



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu : **Panele podłogowe laminowane
SOLID PLUS**
2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną : **Do stosowania wewnątrz zgodnie ze specyfikacjami producenta**
3. Producent :
ALSAPAN Flooring
1 rue de l'Europe F67520 MARLENHEIM
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 3 dla wszystkich charakterystyk
5. a) Normą zharmonizowaną :
EN 14041 : 2004 / AC 2006

Organizmy zgłoszenia :
FCBA : 0380
CSTB : 0679
EPH : 0766

b) Dokument europejskiej oceny technicznej :
Nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Cfl-s1	EN 14041 : 2004 / AC 2006
Zawartość pięciochlorofenol	< 0,1%	
Emisja formaldehydu	E1	
Wodoszczelność	NPD	
Przeciwpoślizgowość	DS	
Właściwości elektryczne	NPD	
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	≤ 0,15 m2K/W	
Trwałość reakcji na ogień	NPD	

7. odpowiednia dokumentacja techniczna i / lub specjalna dokumentacja techniczna :
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta wspomnianego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

Pan Antonio CLEMENTE, Główny Dyrektor

Marlenheim, 31/07/2015