



ENERGIA BARW

akrylowa farba wewnętrzna



PERFEKCYJNE
KRYCIE



MAŁOWANIE
BEZ CHLAPANIA



WYDAJNA
do 35m²/2,5L

Zakres stosowania:

Akrylowa farba wewnętrzna Energia Barw przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Zastosowanie nowoczesnych zagęstników pozwoliło na zminimalizowanie efektu chlapania podczas aplikacji a użyte pigmenty dają długotrwały efekt kolorowych ścian.

Główne cechy:

- wysoka siła krycia
- zapewnia trwałość koloru
- odporna na zmywanie i szorowanie (Klasa 3 wg PN-EN 13300)
- matowy efekt wykończenia
- łatwa podczas aplikacji
- bardzo wydajna do 14m²/l w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia

Kolor	36 kolory gotowe
Wygląd powłoki	matowy
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm ³]	najwyżej 1,6
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Ilość warstw	2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	do 14 m ² /l – przy jednej warstwie w zależności od koloru i chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	woda