



# INFORMACJA TECHNICZNO HANDLOWA

KLEJ MONTAŻOWY FIX STRONG

## KLEJ MONTAŻOWY FIX PŁYNNY GWÓZDŹ

### 1. Opis

Gotowy do użycia klej o konsystencji pasty przeznaczony do prac wykończeniowych w budownictwie o doskonałej przyczepności początkowej do typowych podłoży. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

### 2. Właściwości

<i>Kolor kleju:</i>	biały;
<i>Kolor spoiny:</i>	biała;
<i>Konsystencja:</i>	pasta;
<i>Gęstość:</i>	1,4±0,05 kg/L
<i>Czas otwarty kleju:</i>	15 min;
<i>Czas pełnego wiązania:</i>	24 h;
<i>Wydajność:</i>	1,5-3 m <sup>2</sup> /L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża;
<i>Właściwości spoiny:</i>	odporna na wilgoć
<i>Wytrzymałość spoiny na ścinanie:</i>	min. 6 MPa.

### 3. Zastosowanie

Przeznaczony do klejenia elementów z drewna, metalu, ceramiki, szkła, materiałów drewnopodobnych, korka, PCW, styropianu, poliuretanu i innych. Może służyć do klejenia elementów dekoracyjnych, tj. listwy dekoracyjne przysufitowe i przypodłogowe, ekrany zagrzejnikowe, płytki dekoracyjne, plafony, wykładziny podłogowe i ścienne, panele podłogowe i ścienne, laminaty itp., a także do klejenia ociepleń z wełny mineralnej i waty szklanej. Może być stosowany do przyklejania do wszystkich typowych podłoży stosowanych w budownictwie Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### 4. Sposób użycia

#### 4.1. Przygotowanie powierzchni

Klejone powierzchnie należy w miarę możliwości wyrównać i dopasować do siebie, oczyścić i odpylić, odtłuścić "Denaturatem" DRAGON i osuszyć. Stare wymalowania usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON.

#### 4.2. Narzędzia

Klej nakładać poprzez króciec dozujący dołączony do kartusza.

#### **Dragon Poland**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.  
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland  
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00  
fax: +48 12 637 79 30  
[www.dragon.com.pl](http://www.dragon.com.pl)

