



TIKKURILA

TIKKURILA VALTTI PLUS COLOR

OPIS

Trwały impregnat do pionowych, zewnętrznych powierzchni drewnianych. Głęboko wnika, podkreślając strukturę drewna i zapewniając naturalny, matowy efekt wykończenia. Silna ochrona przed promieniowaniem UV i wilgocią trwale zabezpiecza przed zmiennymi warunkami pogodowymi. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej w systemie barwienia Tikkurila. Dla Tikkurila Valtti Plus Color 73% całkowitej zawartości węgla organicznego zostało zastąpione składnikami pochodzenia roślinnego (oznaczone zgodnie z ASTM D6866-18), co stanowi 17% w odniesieniu do całkowitego składu produktu.

ZASTOSOWANIE

Ściany zewnętrzne i ogrodzenia. Powierzchnie drewniane, które nie zostały poddane obróbce lub powierzchnie uprzednio zaimpregnowane.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Nadaje się do zewnętrznych powierzchni z bali, gładkich i nieoszlifowanych powierzchni drewnianych, powierzchni impregnowanych i po obróbce termicznej, użytkowanych zgodnie z instrukcją.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.