

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/2019

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Typ wyrobu: **DEKORACJE SZKLANE NIEHARTOWANE**, tzn. szklane wyroby dekoracyjne/artystyczne takie jak dekory, inserta, listwy, mozaiki oraz panele, produkowane ze **SZKŁA BUDOWLANEGO NIEHARTOWANEGO (OPTI/FLOAT)** w technologii lakierowania farbami żywicznymi i/lub zdobienia metodami druku cyfrowego ceramicznego i/lub UV i/lub sitodruku.

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

- Materiał przeznaczony jako dekoracyjna/wykończeniowa okładzina ścienna do wykładania ścian **wewnątrz budynków**.
- Wyroby należy montować (kleić) stosując tylko i wyłącznie **SILIKON NEUTRALNY BEZBARWNY**. Inne środki montażowe, taki jak silikony uniwersalne (kwaśne), zaprawy glazurnicze, kleje montażowe typu fix/uniwersalne/do luster są zabronione.
- Produkt **NIE JEST** odporny na szok termiczny. Montaż za kuchenką gazową w kuchni jest zabroniony. Dozwolony montaż za płytami indukcyjnymi i ceramicznymi.

**3. Producent:**

Alfa-Cer Sp. z o.o., adres: Kopaniny 11h, 26-200 Końskie, woj. Świętokrzyskie, Polska, KRS: 0000811349, NIP: PL6581990408, Regon: 384756660KRS

**4. Upoważniony przedstawiciel:** ND – nie dotyczy

**5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System oceny: ND – nie dotyczy.

**6. a. Norma zharmonizowana:** ND- nie dotyczy / **Jednostka lub jednostki notyfikowane:** ND – nie dotyczy nr ND – nie dotyczy

**b. Europejski dokument oceny:** ND- nie dotyczy / **Europejska ocena techniczna:** Nr ND – nie dotyczy

**Jednostka do spraw oceny technicznej:** ND – nie dotyczy

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1/A1 <sub>FL</sub>	ND – nie dotyczy
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: Kadm / Ołów	ND- nie dotyczy	
Siła wiązania/adhezja: Kleje cementowe/Kleje dyspersyjne/Kleje z żywic reaktywnych/Zaprawa murarska	ND- nie dotyczy	
Odporność na szok termiczny	Nie spełnia	
Trwałość dla: - zastosowań wewnętrznych ściennych w temperaturze > 0°C; - zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie (mrozoodporność)	Spełnia ND – nie dotyczy	

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**

ND – nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączoną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**9. Data i miejsce sporządzenia:** 31.10.2019, Kopaniny

**10. W imieniu producenta podpisał:** Piotr Kwiatkowski, Wiceprezes Zarządu

**ALFA-CER SP. Z O.O.**  
WICEPREZES ZARZĄDU

*mgr Piotr Kwiatkowski*