

Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr J/AL/01/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)
3. Producent:
JURGA Spółka jawna, ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :
EN 934-3:2009+A1:2012
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie numer identyfikacyjny 1487
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Zawartość jonów chlorków	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1$ %
Zawartość alkaliów (równoważnik Na_2O)	$< 2\%$
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1
Wytrzymałość na ścislenie	Po 28 dniach : Zaprawa badana $\geq 70\%$ zaprawy kontrolnej
Wprowadzone powietrze	Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie: Całkowita zawartość powietrza $(17 \pm 3)\%$ objętości Zawartość powietrza po 1 h przetrzymywania $\geq A1 - 3$ % Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszaniu $\leq A1 + 5$ % i $\geq A1 - 5\%$

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.