

Deklaracja Właściwości Użytkowych  
nr J/PAL/01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ADMIX LIQUID; EN 934-3 : Tabela 2
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Domieszka do zapraw do murów napowietrzająco/uplastyczniająca (w formie płynu)
3. Producent:  
**JURGA Spółka jawna, ul. Śremska 134a, 63-100 Zbrudzewo**
4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System oceny 2+
- 6a. Norma zharmonizowana :  
EN 934-3:2009+A1:2012  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie: Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji numer identyfikacyjny 1487
- 6b. Europejski dokument oceny : nie dotyczy  
Europejska ocena techniczna: nie dotyczy  
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy  
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>
Zawartość jonów chlorków	Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie: $\leq 0,1$ %
Zawartość alkaliów (równoważnik Na <sub>2</sub> O)	< 2%
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera tylko składniki wg EN 934-1:2008, Aneks A.1
Wytrzymałość na ściskanie	Po 28 dniach : Zaprawa badana $\geq 70\%$ zaprawy kontrolnej
Wprowadzone powietrze	Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie: Całkowita zawartość powietrza $(17 \pm 3)\%$ objętości Zawartość powietrza po 1 h przetrzymywania $\geq A1 - 3$ % Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszaniu $\leq A1 + 5$ % i $\geq A1 - 5\%$