

**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**PŁYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO O NASIĄKLIWOŚCI WODNEJ  $E_b \leq 0,5\%$  ; Grupa B1a; SZKLIWIONE (GL)\_PH**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

PŁYTKI CERAMICZNE DO WYKŁADANIA PODŁÓG I ŚCIAN WE WNĘTRZACH I/LUB NA ZEWNĄTRZ, WŁĄCZAJĄC SCHODY, W BUDYNKACH ORAZ ZAKŁADACH PRZEMYSŁOWYCH

**Producent:**

Star Gres Sp. z o.o.; ul. Ceramiczna 5; 26-200 Końskie

**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

SYSTEM OCENY: 4

**Norma zharmonizowana:**

EN 14411:2012

**Deklarowane właściwości użytkowe**

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Reakcja na ogień	A1 <sub>fl</sub> / A1
<b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>	
- Ołów	NPD
- Kadm	NPD
- inne	NPD
<b>Siła łamiąca dla:</b>	
- grubości $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300$ N
- grubości $< 7,5$ mm	$\geq 700$ N
<b>Siła wiązania / adhezji dla:</b>	
- kleje cementowe	NPD
- kleje dyspersyjne	NPD
- kleje z żywic reaktywnych	NPD
- zaprawa murarska	NPD
<b>Poślizg</b>	NPD
<b>Odporność na szok termiczny</b>	spełnia
<b>Trwałość, dla:</b>	
- zastosowań wewnętrznych:	spełnia
- zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie-rozmrażanie	spełnia
<b>Odczucie dotyku</b>	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

**Magdalena Bąk**

w Końskie, 01.03.2022r.

  
**MAGDALENA BĄK**  
 Kierownik Działu Kontroli Jakości