

GRUNT UNIWERSALNY do ścian suchych/ PRIMER BEFORE PAINT & WALLPAPER Dry room

1. Opis

Idealny do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży, takich jak: płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki mineralne, tynki (również dyspersyjne) itp. Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego.

2. Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| <u>Kolor:</u> | biały (bezbarwny po wyschnięciu) |
| <u>Konsystencja:</u> | Jednorodna, niskolepka, szybko odpienająca się ciecz, |
| <u>Gęstość:</u> | 1,0 ± 0,05 kg/L: |
| <u>Czas schnięcia:</u> | 2 h |
| <u>Wydajność:</u> | 1 L ~ 10 m ² |

- poprawia przyczepność do podłoża
- zmniejsza zużycie farb
- gotowy do użycia
- do wnętrz

3. Zastosowanie

Uniwersalny, bezbarwny Grunt AXTON do ścian suchych jest przeznaczony do gruntowania ścian lub sufitów przed malowaniem farbą nawierzchniową; wnikając wzmacnia podłoże, wyrównuje i jednocześnie zmniejsza jego chłonność w wyniku czego wpływa na mniejsze zużycie farby nawierzchniowej.

4. Sposób użycia

Nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej (wałkiem lub pędzlem) cienką i równomierną warstwę w temperaturze od 10°C do 30°C.

1 - Przygotowanie podłoża: Usunąć kurz i tłuste zabrudzenia z całej powierzchni. Powierzchnia musi być całkowicie sucha. Powierzchnie wcześniej pomalowane: usunąć stare słabo przyczepne powłoki, a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć. W przypadku ścian uszkodzonych: należy naprawić powierzchnię ściany w miejscach uszkodzonych, ewentualnie umyć na pozostałej powierzchni, usunąć wszystkie słabo przyczepne powłoki a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć.

2 - Gruntowanie:

- Przykryć podłogę folią malarską, przy pomocy taśmy maskującej zabezpieczyć wszystkie miejsca, które nie powinny być malowane, takie jak gniazdko, listwy przypodłogowe, elementy stolarki itp.
- Produkt jest gotowy do użycia.
- Rozpocząć od malowania w narożnikach, używając pędzla.
- Najlepszy efekt nanoszenia gruntu na powierzchnie ścian zapewni wałek malarski, np. o szerokości 18 cm i długości włókniny ok. 12 mm.
- Dalsze prace malarskie na zagruntowanej powierzchni można prowadzić już po 2 h od zagruntowania.

3 - Zużycie: Średnio zużywa się 0,05÷0,1 l emulsji gruntującej na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

4 - Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: Zabrudzone narzędzia należy czyścić wodą.

5. Pozostałe informacje

| | |
|-----------------|--|
| Okres ważności: | 2 lata. |
| Typ opakowania: | butelka lub kanister z tworzywa sztucznego |
| Gramatura: | 1 L, 5 L, 10 L |

Wyprodukowano przez:

Dragon Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
ul. rtm. W. Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Polska
tel. +48 12 625 75 00
www.dragon.com.pl

GRUNT UNIWERSALNY do ścian suchych