929200 LRM1026
Type 1 Level 0
EN 14404:2004+A1:2010
0

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot -CS 00001 59790 RONCHIN France

FR Genouillères

Déclaration de conformité UE disponible: www.ppe-dexter.com
Taille : unique
(tour de genou max. 100 cm)
929200 LRM1026 a été approuvé par l'organisme notifié : RICOTEST(0498), Via Tione,9, 37010 Pastrengo (VR)
Ces produits sont classés comme Équipements de Protection Individuelle (EPI) par le nouveau règlement EPI européen (UE) 2016/425 et il a été démontré qu'ils sont conformes à ce règlement à travers la norme européenne harmonisée EN 14404:2004+A1:2010: Genouillères de protection
LISEZ ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
Ces produits (protection des genoux pour le travail à genoux de type 1 = protection des genoux indépendante des autres vêtements et s'attachant autour du genou) sont conçus pour réduire les risques et offrir une protection pour le travail à genoux, contre les blessures immédiatement causées par les surfaces dures, cailloux et objets similaires présents sur les surfaces. Toutefois, gardez toujours à l'esprit qu'aucun article d'EPI ne peut fournir une protection intégrale et il convient de toujours rester prudent(e) lorsque vous effectuez une activité à risque.
Avertissement : Aucune protection des genoux ne peut garantir que les travailleurs ne souffriront pas de complications médicales s'ils doivent travailler à genoux pendant de longues périodes. Travailler à genoux entraîne le risque de développer une maladie chronique telle qu'une bursite prépatellaire et des lésions du cartilage provoquées par une pression continuelle sur les genoux. La protection doit répartir les forces de manière uniforme et prévenir les blessures causées par de petits objets durs sur le sol.
COMMENT SÉLECTIONNER LES NIVEAUX DE PERFORMANCE DE LA PROTECTION
Niveau 0 Protection des genoux pouvant être utilisée sur des sols plats et ne protégeant pas contre la pénétration d'objets.
Niveau 1 Protection des genoux pouvant être utilisée sur des sols plats ou irréguliers en très mauvais état et protégeant contre la pénétration à une force d'au moins (100+5) N
Niveau 2 Protection des genoux pouvant être utilisée sur des sols plats ou irréguliers et protégeant contre la pénétration à une force d'au moins (250+10) N
PERFORMANCE ET LIMITE D'UTILISATION
929200 LRM1026 a été testé conformément à la norme EN 14404:2004+A1:2010 et a obtenu le résultat de performance de Type 1 Niveau 0
MISE EN PLACE ET AJUSTEMENT
Ces produits sont conçus pour être placés sur vos genoux et attachés par des sangles arrière dans une position stable et confortable. Ils ne doivent pas restreindre la circulation sanguine. Une genouillère pas assez ou trop serrée limitera les mouvements et n'assurera pas la protection optimale de niveau 0. Testez toujours le positionnement des genouillères avant de débuter votre travail. Ces protections sont équipées de sangles réglables. Assurez-vous que la partie douce se trouve face au genou et que les sangles sont attachées à l'arrière du genou à l'aide des bandes à scratch alignées pour maintenir les sangles dans la bonne position.
UTILISATION
Toute contamination, altération ou utilisation inappropriée de la protection nuira dangereusement à sa performance. Les genouillères 929200 LRM1026 ne sont pas étanches et n'offrent pas de protection complémentaire contre, par exemple, les flammes ou les produits chimiques.
COMPATIBILITÉ
Pour optimiser la protection, il peut être nécessaire dans certains cas d'utiliser en plus de ces produits des bottes/gants/casque/protection auditive. Dans ce cas, avant de commencer l'activité à risque, consultez votre fournisseur pour garantir que vos équipements de protection sont tous compatibles avec votre utilisation.
MATIÈRE
Les genouillères 929200 LRM1026 sont composées de PU Oxford, éthylène-acétate de vinyle, molleton duveté en polyester et fil élastique.
RANGEMENT ET TRANSPORT
Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez ces produits dans un endroit bien ventilé à l'abri des changements extrêmes de température, car cela peut nuire à la performance de la protection. Ne posez jamais d'articles lourds dessus. Si possible, évitez de plier les produits excessivement et rangez-les de préférence à la verticale. Si les produits sont mouillés, laissez-les sécher complètement avant de les ranger.
RÉPARATION
Si les produits sont endommagés, ils n'offriront PAS le niveau de protection optimal et doivent donc être remplacés immédiatement. N'utilisez jamais les produits s'ils sont endommagés.
NETTOYAGE
Essuyez les genouillères 929200 LRM1026 pour les nettoyer et ne les faites pas sécher près d'une source de chaleur.
LONGÉVITÉ
La longévité potentielle des genouillères est de 2 ans maximum à compter de la date de fabrication pour la partie textile, dans des conditions d'utilisation normales.
ATTENTION : dans les cas extrêmes, la longévité des produits peut être réduite à une seule utilisation s'ils sont exposés, par exemple, à des produits chimiques, températures extrêmes, rebords coupants, etc.

ES Rodilleras

Declaración de conformidad de la UE disponible: www.ppe-dexter.com
Tamaño: Tamaño único
(circunferencia máx. de la cintura: 100 cm)
929200 LRM1026 ha sido aprobado por el organismo notificado: RICOTEST(0498), Via Tione, 9,37010 Pastrengo (VR)
Estos productos están clasificados como Equipos de Protección Individual (EPI) por la nueva norma europea (EU) 2016/425 y se ha demostrado que cumplen con esta norma mediante la Norma Armonizada Europea EN 14404:2004+A1:2010: Rodilleras industriales
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE O UTILIZAR ESTE PRODUCTO
Estos productos (protectores de rodilla para trabajar en posición de rodillas de tipo 1 = protectores de rodilla que son independientes de otras prendas y se ajustan alrededor de la pierna) están diseñados para minimizar el riesgo y proporcionar protección para trabajar en posición de rodillas y lesiones inmediatas de superficies duras y pequeñas piedras y objetos similares en las superficies. Sin embargo, recuerde siempre que ningún producto EPI puede ofrecer una protección completa y deben tomarse precauciones al realizar actividades que conlleven riesgos.
Advertencia: Ningún protector de rodillas garantiza que los trabajadores no puedan sufrir complicaciones médicas si tienen que permanecer arrodillados por largos periodos de tiempo. Trabajar arrodillado lleva consigo el riesgo de sufrir enfermedades crónicas como bursitis prepatelar y lesiones al cartílago causadas por una presión constante en las rodillas. La protección debe distribuir las fuerzas uniformemente y evitar que los objetos pequeños duros en el suelo causen lesiones.
CÓMO SELECCIONAR LOS NIVELES DE DESEMPEÑO DE PROTECCIÓN
Nivel 0 Protección para las rodillas apta para ser utilizada sobre suelos de superficie plana y sin protección contra penetraciones.
Nivel 1 Protección para las rodillas apta para ser utilizada sobre superficies planas y no planas en condiciones severas y que ofrece protección contra la penetración a una fuerza mínima de (100+5) N
Nivel 2 Protección para las rodillas para ser utilizada sobre superficies planas y no planas y que ofrece una protección contra la penetración a una fuerza mínima de (250+10) N
DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DE USO
929200 LRM1026 ha sido probada de acuerdo con EN 14404:2004+A1:2010 y ha obtenido el desempeño de tipo 1 nivel 0
AJUSTE Y TALLA
Estos productos están hechos para colocarse en la rodilla y fijarse por la parte inferior y con las correas en posición cómoda y estable. Sin limitar el flujo sanguíneo. Los productos que están demasiado flojos o demasiado apretados limitan el movimiento y no ofrecen el nivel 0 de protección óptima. Pruebe siempre la posición de los protectores antes de empezar a trabajar. Estos protectores poseen correas ajustables. Asegúrese de que el lado suave esté orientado hacia la rodilla y que las correas se envuelven alrededor de la parte posterior de la pierna con la cinta de bucle y el bucle en la correa alineados para mantener las correas en la posición correcta.
USO
Cualquier contaminación, modificación del protector o uso incorrecto disminuirá de forma peligrosa el desempeño del protector. Las rodilleras 929200 LRM1026 no son resistentes al agua y no ofrecen una protección adicional, como por ejemplo, contra el fuego o sustancias químicas.
COMPATIBILIDAD
Para optimizar la protección, en algunos casos puede ser necesario usar también productos de protección como botas/guantes/casco/protecciones auditivas. En este caso, antes de realizar la actividad de riesgo, consulte a su proveedor para asegurarse de que todos sus productos de protección sean compatibles para su aplicación.
MATERIAL
929200 LRM1026 están hechos de poliuretano Oxford, etileno vinilo acetato, franela de poliéster e hilo elástico.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
Cuando no estén en uso, almacene estos productos en un área bien ventilada sin cambios extremos de temperatura ambiental ya que esto puede reducir el rendimiento del protector. No coloque nunca objetos pesados sobre el producto. Si es posible, no lo pliegue en exceso y, de preferencia, guárdelo colgado en vertical. Si los productos están húmedos, déjelos secar antes de almacenarlos.
REPARACIÓN
Si el producto se daña, NO ofrecerá el nivel óptimo de protección y, por tanto, deberá ser reemplazado de inmediato. Nunca utilice este producto si está dañado.
LIMPIEZA
Las rodilleras 929200 LRM1026 deben limpiarse con un paño y no deben secarse con una fuente de calor.
VIDA ÚTIL
La vida útil potencial de las rodilleras es de hasta 2 años a partir de la fecha de fabricación del material textil en condiciones de uso normales.
ATENCIÓN: En casos extremos, la vida útil del producto puede reducirse a un solo uso si se expone a, por ejemplo, productos químicos, temperaturas extremas, bordes afilados, etc.

PT Joelheiras

Declaração UE de conformidade disponível: www.ppe-dexter.com
Tamanho: Tamanho universal
(circunferência máxima da cintura : 100 cm)
929200 LRM1026 foi aprovado pelo Organismo Notificado: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR) Estes produtos são classificados como Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) pela nova norma europeia de EPP (UE) 2016/425 e encontram-se em conformidade com esta norma através do Padrão Europeu Harmonizado EN 14404:2004+A1:2010 : Joelheiras universais
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO.
Este produto (joelheiras para trabalhar de joelhos de tipo 1 = joelheiras independentes de outras roupas e apertadas à volta das pernas) foi criado para minimizar o risco e fornecer proteção para trabalhar de joelhos e evitar lesões devido a superfícies duras, pequenas pedras e objetos semelhantes nas superfícies. No entanto, lembre-se de que nenhum EPP pode fornecer uma proteção completa e deverá ter sempre cuidado enquanto efetuar as atividades com riscos.
Aviso: Nenhumas joelheiras podem garantir que os trabalhadores não sofram complicações médicas se tiverem de andar de joelhos durante muito tempo. Trabalhar de joelhos envolve o risco de doenças crónicas, como bursite pré-patelar e lesões na cartilagem causadas pela pressão contínua nos joelhos. A proteção deverá distribuir uniformemente as forças e evitar pequenos objetos duros no chão que causem lesões.
COMO SELECIONAR OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DA PROTEÇÃO
Nível 0 Joelheiras adequadas para serem usadas em superfícies planas que não forneçam proteção contra a penetração.
Nível 1 Joelheiras adequadas para serem usadas em superfícies planas e que não sejam planas em condições severas, e que forneçam proteção contra a penetração a uma força de, pelo menos, (100+5) N.
Nível 2 Joelheiras adequadas para serem usadas em superfícies planas e que não sejam planas, e que forneçam proteção contra a penetração a uma força de, pelo menos, (250+10) N.
DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
929200 LRM1026 foi testado de acordo com a EN 14404:2004+A1:2010 e obteve o seguinte desempenho: Tipo 1 Nível 0
COLOCAR E ADEQUAR O TAMANHO
Estes produtos foram criados para serem colocados nos joelhos e fixados pelo fundo com as alças, numa posição confortável e estável. Não impede a circulação sanguínea. Produtos muito folgados ou muito apertados restringem o movimento e não fornecem o nível de proteção 0 ótimo. Teste sempre a posição das joelheiras antes de começar o trabalho. Estas proteções têm alças ajustáveis. Certifique-se de que o lado suave fica virado para o seu joelho e que as alças envolvem a perna com o gancho e o aro na alça alinhados para segurar as alças na posição correta.
UTILIZAÇÃO
Qualquer contaminação, alteração do protetor ou má utilização reduz de forma perigosa o desempenho do protetor. As joelheiras 929200 LRM1026 não são resistentes à água e não fornecem proteção adicional contra fogo ou químicos.
COMPATIBILIDADE
Para otimizar a proteção, nalguns casos, pode ser necessário usar estes produtos: Botas adequadas, luvas, capacete, proteção auditiva. Neste caso, antes de efetuar atividades com riscos, consulte o seu fornecedor para se certificar de que todos os seus produtos protetores são compatíveis para a sua aplicação.
MATERIAL
929200 LRM1026 são fabricadas em PU oxford, etileno acetato de vinila, flanela de poliéster e fios elásticos.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Quando não forem usados, guarde estes produtos numa área bem ventilada afastada de temperaturas extremas e alterações nas condições ambientais, pois a temperatura pode reduzir o desempenho do protetor. Nunca coloque artigos pesados em cima. Se possível, evite dobrar excessivamente e guarde pendurado na vertical. Se o produto estiver molhado, deixe secar por completo antes de o guardar.
REPARAÇÃO
Se o produto ficar danificado NÃO fornece um nível de proteção ótimo. Assim, deverá ser substituído imediatamente. Nunca use o produto danificado.
LIMPEZA
As joelheiras 929200 LRM1026 deverão ser limpas com um pano. Não as seque perto de uma fonte de calor.
TEMPO DE VIDA
O potencial tempo de vida das joelheiras é de 2 anos a partir da data de fabrico, se usadas em condições normais.
ATENÇÃO: Em casos extremos, o tempo de vida do produto pode diminuir para uma única utilização, devido à exposição de químicos, temperaturas extremas, extremidades afiadas, etc.

IT Ginocchiera

Disponibile la dichiarazione di conformità UE: www.ppe-dexter.com
Taglia: taglia unica
(circonferenza della vita: max. 100 cm)
929200 LRM1026 è stato approvato dall'organismo notificato: RICOTEST(0498), Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR)
Questo prodotto è classificato come dispositivo di protezione individuale (DPI) dal nuovo regolamento europeo sui DPI (EU) 2016/425 ed è risultato conforme a tale regolamento tramite il test europeo armonizzato EN 14404:2004+A1:2010: Ginocchiere per uso industriale
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO.
Questo prodotto (protezioni delle ginocchia per lavori in ginocchio di tipo 1=protezioni delle ginocchia che sono indipendenti da qualsiasi indumento e che sono fissate intorno alla gamba) è progettato per minimizzare il rischio e offrire protezione durante il lavoro in posizione inginocchiata contro lesioni immediate causate da superfici dure e piccole pietre e oggetti similari sulle superfici. Tuttavia, nessun DPI può garantire la protezione totale; pertanto, è necessario prestare attenzione durante l'attività connessa al rischio.
Avvertenza! Nessuna protezione delle ginocchia può garantire che i lavoratori non subiscano complicazioni mediche se è necessario che rimangano in ginocchio per lunghi periodi. Il lavoro in posizione inginocchiata comporta il rischio di patologie croniche come la borsite prepatellare e lesioni alla cartilagine causate dalla pressione costante sulle ginocchia. La protezione deve distribuire le forze in modo uniforme e prevenire lesioni causate da piccoli oggetti duri sul pavimento.
SELEZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE DELLA PROTEZIONE
Livello 0 Protezioni delle ginocchia adatte all'uso su pavimenti piani che non forniscono alcuna resistenza alla penetrazione.
Livello 1 Protezioni delle ginocchia adatte all'uso su pavimenti piani o non piani in condizioni severe che forniscono resistenza alla penetrazione di forza non inferiore a (100+5) N
Livello 2 Protezioni delle ginocchia adatte all'uso su pavimenti piani o non piani che forniscono resistenza alla penetrazione di forza non inferiore a (250+10) N
PRESTAZIONE E LIMITI DI UTILIZZO
929200 LRM1026 è stato testato conformemente a EN 14404:2004+A1:2010 e ha conseguito la prestazione di Tipo 1 Livello 0.
INSERIMENTO E REGOLAZIONE
Il prodotto deve essere posizionato sul ginocchio, infilato dal basso e fissato con le cinghie in una posizione stabile e confortevole. Non deve ridurre il flusso sanguigno. Prodotti troppo larghi o troppo stretti limitano i movimenti e non forniscono il livello ottimale di protezione 0. Controllare sempre il corretto posizionamento delle ginocchiere prima di iniziare il lavoro. Queste protezioni sono dotate di cinghie regolabili. Assicurarsi che il lato morbido sia rivolto verso il ginocchio, che le cinghie avvolgano la gamba e che la chiusura a strappo sulla cinghia sia allineata in modo da mantenere le cinghie nella posizione corretta.
UTILIZZO
Qualsiasi contaminazione, modifica alla protezione o utilizzo improprio riduce pericolosamente le prestazioni della protezione. Le ginocchiere 929200 LRM1026 non sono resistenti all'acqua e non forniscono protezione aggiuntiva, ad esempio contro fiamme o agenti chimici.
COMPATIBILITÀ
Per ottimizzare la protezione, in alcune situazioni potrebbe essere necessario usare il prodotto insieme a calzature, guanti, caschi o protezioni per le orecchie. In tal caso, prima di svolgere l'attività connessa al rischio, consultare il fornitore per assicurarsi che tutti i dispositivi di protezione siano adatti all'applicazione.
MATERIALE
929200 LRM1026 sono composti da PU oxford, etilene vinil acetato, flanella felpata in poliestere e filo elastico.
CONSERVAZIONE E TRASPORTO
Quando il prodotto non è in uso, conservarlo in un'area ben ventilata al riparo da forti escursioni termiche, perché gli sbalzi di temperatura possono ridurre le prestazioni della protezione. Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto. Se possibile, evitare di piegare eccessivamente il prodotto; riporlo preferibilmente appeso in verticale. Se il prodotto è bagnato, lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
RIPARAZIONI
Se il prodotto è danneggiato NON fornisce il livello ottimale di protezione; pertanto deve essere sostituito immediatamente. Non usare il prodotto se è danneggiato.
PULIZIA
Le ginocchiere 929200 LRM1026 devono essere pulite con un panno; non asciugarle in prossimità di una fonte di calore.
DURATA DI VITA
Queste ginocchiere hanno una durata di vita di 2 anni dalla data di fabbricazione in condizioni di utilizzo normali.
ATTENZIONE! In casi estremi, la durata di vita del prodotto può essere ridotta a un solo utilizzo se viene esposto, ad esempio, ad agenti chimici, temperature estreme, bordi affilati, ecc.

EL Επιγονατίδες

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ διαθέσιμη: www.ppe-dexter.com
Μέγεθος: Ένα μέγεθος
(μέγ. περιφέρεια μέσης 100 εκ.)
Το 929200 LRM1026 διαθέτει έγκριση από τον φορέα κοινοποίησης: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
Αυτά τα προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) του νέου Ευρωπαϊκού (ΕΕ) Κανονισμού 2016/425 σχετικά με τα ΜΑΠ και έχει αποδειχθεί ότι είναι σε συμμόρφωση με αυτό τον Κανονισμό μέσω του Εναρμονισμένου Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 14404:2004+A1:2010: Βιομηχανικές επιγονατίδες
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ
Αυτά τα προϊόντα (προστατευτικά γονάτων για γονατιστή εργασία, τύπος 1 = προστατευτικά γονάτων που σχετίζονται με λοιπούς ρουχισμούς και δένονται γύρω από το πόδι) έχουν σχεδιαστεί για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την παροχή προστασίας για εργασία σε γονατιστή θέση και άμεσους τραυματισμούς από σκληρές επιφάνειες και μικρές πέτρες και παρόμοια αντικείμενα στις επιφάνειες. Ωστόσο να θυμάστε πάντα ότι κανένα ΜΑΠ δεν παρέχει πλήρη προστασία και πάντα να προσέχετε κατά την πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας που σχετίζεται με κινδύνους.
Προειδοποίηση: Καμία επιγονατίδα δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι δεν θα παρουσιαστούν στους εργαζόμενους επιπλοκές σε περίπτωση που απαιτείται γονάτισμα για μεγάλες χρονικές περιόδους. Η εργασία σε γονατιστή θέση εμπεριέχει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων όπως είναι η θυλακίτιδα του προεπιγονατιδικού ορογόνου θυλάκου και τραυματισμοί στους χόνδρους που προκαλούνται από συνεχή πίεση στα γόνατα. Το προστατευτικό πρέπει να κατανέμει τις δυνάμεις ομοιόμορφα και να εμποδίζει τραυματισμούς από μικρά σκληρά αντικείμενα στο έδαφος.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
Επίπεδο 0 Επιγονατίδες κατάλληλες για χρήση σε επίπεδες επιφάνειες δαπέδων που δεν παρέχουν προστασία έναντι διάδυσης.
Επίπεδο 1 Επιγονατίδες κατάλληλες για χρήση σε επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες δαπέδων σε σκληρές συνθήκες που παρέχουν προστασία έναντι διάδυσης με ισχύ του λάχιστον (100+5) N
Επίπεδο 2 Επιγονατίδες κατάλληλες για χρήση σε επίπεδες ή μη επίπεδες επιφάνειες δαπέδων που παρέχουν προστασία έναντι διαδύσεως με ισχύ του λάχιστον (250+10) N
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Το 929200 LRM1026 έχει ελεγχθεί σε συμφωνία με το EN 14404:2004+A1:2010 και έχει επιτευχθεί η εξής Τύπος απόδοσης: 1 Επίπεδο 0
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Τα προϊόντα αυτά προορίζονται για τοποθέτηση στο γόνατο και δέσιμο από το κάτω μέρος, οι ιμάντες τοποθετούνται σε μια άνετη και σταθερή θέση. Παράλληλα δεν πρέπει να περιορίζεται η ροή αίματος. Προϊόντα τα οποία είτε είναι πολύ χαλαρά είτε πολύ σφιχτά περιορίζουν την κίνηση και δεν παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο 0 προστασίας. Ελέγχετε πάντα την τοποθέτηση των επιγονατίδων πριν ξεκινήσετε τις εργασίες. Αυτές οι επιγονατίδες έχουν ρυθμιζόμενους ιμάντες. Εξασφαλίζετε ότι η μαλακή πλευρά κοιτάζει προς το γόνατό σας και ότι οι ιμάντες τυλίγονται γύρω από το πίσω μέρος του ποδιού σας, η ταινία σκρατς στον ιμάντα είναι ευθυγραμμισμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατούνται οι ιμάντες στη σωστή θέση.
ΧΡΗΣΗ
Οποιαδήποτε μόλυνση, αλλαγή στην επιγονατίδα ή εσφαλμένη χρήση μειώνει επικίνδυνα την απόδοση της. Οι επιγονατίδες 929200 LRM1026 δεν είναι αδιάβροχες και δεν παρέχουν επιπλέον προστασία, όπως για παράδειγμα σε φωτιά, ή αντοχή σε χημικές ουσίες.
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Για τη βελτιστοποίηση της προστασίας ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να πρέπει να χρησιμοποιήσετε μαζί με αυτά τα προϊόντα και μπότες/γάντια/κράνος/ωτοασπίδες. Σε αυτή την περίπτωση, προτού διεξάγετε τη δραστηριότητα που σχετίζεται με κίνδυνο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να εξασφαλίσετε ότι τα προϊόντα προστασίας είναι συμβατά και κατάλληλα για την εφαρμογή σας.
ΥΛΙΚΟ
Τα 929200 LRM1026 είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη oxford, οξικό άλας αιθυλενίου βινυλίου, φανέλα με πέλος πολυεστέρα και ελαστικό νήμα.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Όταν δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα αποθηκεύστε τα σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από ακραίες θερμοκρασιακές αλλαγές στις συνθήκες περιβάλλοντος, διότι έτσι μειώνεται η απόδοση του προστατευτικού. Ποτέ μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω από το προϊόν. Εάν είναι δυνατόν αποφεύγετε πολλαπλό δίπλωμα και αποθηκεύστε κατά προτίμηση κρεμώντας το κάθετα. Εάν τα προϊόντα είναι βρεγμένα, αφήστε να στεγνώσουν εντελώς προτού τα αποθηκεύσετε.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Εάν το προϊόν πάθει ζημιά ΔΕΝ θα παρέχει το ανώτερο επίπεδο προστασίας, επομένως πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει χαλάσει.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Μπορείτε να καθαρίσετε τις επιγονατίδες 929200 LRM1026 σκουπίζοντάς τις. Μην τις στεγνώνετε κοντά σε πηγή θερμότητας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Η πιθανή διάρκεια ζωής των επιγονατίδων είναι έως 2 χρόνια αναφορικά με την ημερομηνία κατασκευής του υφάσματος, υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε ακραίες περιπτώσεις η διάρκεια ζωής του προϊόντος μπορεί να μειωθεί σε μία μόνο χρήση λόγω έκθεσης, επί παραδείγματι σε κάποια χημική ουσία, σε ακραίες θερμοκρασίες, σε αιχμηρές ακμές κ.λπ.

PL Nakolanniki

Deklaracja zgodności UE dostępna: www.ppe-dexter.com
Rozmiar: uniwersalny
(maks. obwód pasa 100 cm)
Model 929200 LRM1026 został zatwierdzony przez organ oceniający: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
W nowym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie ŚOI produkty te sklasyfikowano jako środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Produkty te spełniają wymagania ww. Rozporządzenia, ponieważ są zgodne ze zharmonizowaną normą europejską EN 14404:2004+A1:2010. Nakolanniki przemysłowe
PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Produkty te (nakolanniki ochronne do pracy w pozycji klęczącej typu 1 = nakolanniki ochronne niezależne od innych elementów odzieży i mocowane wokół nogi) zostały zaprojektowane w celu zminimalizowania ryzyka i zapewniają ochronę podczas pracy w pozycji klęczącej chroniąc przed bezpośrednimi urazami wskutek kontaktu z twardymi powierzchniami i małymi kamieniami oraz podobnymi przedmiotami na powierzchniach. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden ŚOI nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony i że podczas wykonywania czynności wiążących się z pewnym ryzykiem zawsze trzeba zachować szczególną ostrożność.
Ostrzeżenie: Żaden nakolannik ochronny nie jest w stanie zagwarantować, że pracownicy nie doznają komplikacji medycznych w przypadku, gdy będą zmuszeni klęczeć przez bardzo długi czas. Praca w pozycji klęczącej wiąże się z ryzykiem chorób chronicznych takich jak zapalenie kaletki przedrzepkowej oraz urazy chrząstek spowodowane ciągłym naciskiem na kolana. Ochrona powinna polegać na równomiernym rozłożeniu sił i zabezpieczeniu kolan przed urazami spowodowanymi małymi twardymi przedmiotami leżącymi na ziemi.
JAK DOBRAĆ POZIOM OCHRONY
Poziom 0 Nakolanniki ochronne odpowiednie do używania na płaskich powierzchniach podłóg, które nie zapewniają ochrony przed penetracją.
Poziom 1 Nakolanniki ochronne odpowiednie do używania na płaskich lub nie płaskich powierzchniach podłóg w ciężkich warunkach oraz zapewniające ochronę przed penetracją z siłą co najmniej (100+5) N.
Poziom 2 Nakolanniki ochronne odpowiednie do używania na płaskich lub nie płaskich powierzchniach podłóg oraz zapewniające ochronę przed penetracją z siłą co najmniej (250+10) N.
SKUTECZNOŚĆ I OGRANICZENIA STOSOWANIA
Model 929200 LRM1026 został przetestowany zgodnie z normą EN 14404:2004+A1:2010. Uzyskano następującą skuteczność: typ 1, poziom 0.
DOBIERANIE ROZMIARU
Produkty te są przeznaczone do założenia na kolana i do przywiązania paskami u dołu w wygodnej i stabilnej pozycji. Należy uważać, aby nie blokować krążenia krwi. Produkty założone bądź zbyt luźno, bądź zbyt ciasno ograniczają swobodę ruchów i nie zapewniają optymalnej ochrony na poziomie 0. Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze przetestować położenie nakolanników. Ochraniacze są wyposażone w regulowane paski. Miękka strona nakolannika powinna przylegać do kolana, a paski należy owinąć wokół nogi i zapiąć na rzepy w taki sposób, aby nakolannik był ustawiony we właściwej pozycji.
UŻYTKOWANIE
Jakiekolwiek zabrudzenie ochraniacza, przeróbki lub niewłaściwe użycie mogą w niebezpieczny sposób ograniczyć jego skuteczność. Nakolanniki 929200 LRM1026 nie są wodoodporne i nie zapewniają dodatkowej ochrony np. przed ogniem lub chemikaliami.
KOMPATYBILNOŚĆ
Aby zoptymalizować poziom ochrony, w niektórych przypadkach dodatkowo może być konieczne używanie odpowiedniego obuwia, rękawic, kasku i ochronników słuchu. W takim przypadku przed wykonaniem czynności wiążących się z większym ryzykiem należy skonsultować się z dostawcą, aby zagwarantować, że pozostałe środki ochrony będą kompatybilne z nakolannikami i odpowiednie do wykonywanych prac.
MATERIAŁ
Ochraniacze 929200 LRM1026 są wykonane z tkaniny PU Oxford, kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA), flaneli powleczonej poliestrem oraz elastycznej przędzy.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Gdy nie są używane, produkty te należy przechowywać w miejscu o dobrej wentylacji, zabezpieczonym przed gwałtownymi zmianami temperatury, ponieważ ekstremalne temperatury mogą zmniejszyć skuteczność działania ochraniacza. Na produkcie nigdy nie należy kłaść ciężkich przedmiotów. W miarę możliwości należy unikać zbyt częstego składania, najlepiej jest przechowywać je zawieszone w pozycji pionowej. Jeśli produkty zamoczą się i są mokre, przed schowaniem należy pozwolić im całkowicie wyschnąć.
NAPRAWA
Jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu, NIE zapewnia optymalnego poziomu ochrony i dlatego należy go natychmiast wymienić. Nigdy nie należy używać uszkodzonego produktu.
CZYSZCZENIE
Nakolanniki 929200 LRM1026 należy przecierać do czysta – nie wolno ich suszyć w pobliżu źródeł wysokich temperatur.
TRWAŁOŚĆ
W normalnych warunkach użytkowania, potencjalny czas używania nakolanników wynosi do 2 lat od daty produkcji części wykonanych z tkaniny.
UWAGA: W sytuacjach ekstremalnych, czas używania produktu może się zmniejszyć do pojedynczego użycia, może to wynikać np. z kontaktu z chemikaliami, skrajnymi temperaturami, ostrymi krawędziami itp.

正面

RU наколенник

Доступна декларация о соответствии ЕС: www.ppe-dexter.com
Размер: один размер
(обхват талии макс. 100 см)
Изделие 929200 LRM1026 одобрено уполномоченным органом: RICOTEST(0498), Via Tione, 9, 37010 Pastrengo (VR)
Данные изделия классифицируются как средства индивидуальной защиты (СИЗ) согласно новому европейскому нормативу (ЕС) 2016/425 и соответствуют требованиям этого норматива по согласованному европейскому стандарту EN 14404:2004+A1:2010: Промышленные наколенники
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.
Эти изделия (наколенники для работы в положении на коленях типа 1 = защита колена, которая не зависит от одежды и крепится вокруг ноги) предназначены для минимизации риска и обеспечения защиты при работе в положении на коленях от травм при контакте с твердыми поверхностями, мелкими камнями и подобными предметами, находящимися на поверхности. Однако всегда помните, что ни одно СИЗ не может обеспечить полную защиту, и всегда необходимо соблюдать осторожность при осуществлении деятельности, связанной с риском.
Предупреждение. Никакая защита колена не может гарантировать, что работник не будет страдать от медицинских осложнений, если ему придется стоять на коленях в течение длительного времени. Работа в положении на коленях сопряжена с риском хронических заболеваний, таких как препателлярный бурсит и повреждения хрящей, вызванные постоянным давлением на колени. Защита должна равномерно распределять силы и предотвращать нанесение травм мелкими твердыми предметами, находящимися на земле.
ВЫБОР УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ
Уровень 0. Наколенники пригодны для использования на ровных поверхностях пола и не обеспечивают защиту от проникновения внутрь.
Уровень 1. Наколенники пригодны для использования на ровных или неровных поверхностях пола в тяжелых условиях и обеспечивают защиту от проникновения с усилием не менее (100+5) Н.
Уровень 2. Наколенники пригодны для использования на ровных или неровных поверхностях пола и обеспечивают защиту от проникновения с усилием не менее (250+10) Н.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Изделие 929200 LRM1026 было протестировано в соответствии с нормативом EN 14404:2004+A1:2010 и имеет следующий уровень эффективности: тип 1, уровень 0.
ВЫБОР РАЗМЕРА И РЕГУЛИРОВКА
Эти изделия предназначены для размещения на коленях и пристегивания снизу, а ремни должны находиться в удобном и устойчивом положении. Они не должны ограничивать кровоток. Слишком свободное или слишком тугое закрепление изделия будет ограничивать движение и не обеспечит оптимальный уровень защиты 0. Всегда проверяйте положение изделия перед началом работы. Эти средства защиты имеют регулируемые ремни. Убедитесь, что мягкая сторона обращена к колену, а ремни обернуты вокруг задней части ноги ремнем с липучкой и выровнены таким образом, чтобы изделие удерживалось в правильном положении.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Любое изменение или ненадлежащее использование изделия может быть опасно и может привести к снижению эффективности защитного средства. Наколенники 929200 LRM1026 не являются водонепроницаемыми и не обеспечивают дополнительную защиту, например от огня или химических веществ.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Для оптимизации защиты в некоторых случаях может потребоваться использование подходящей обуви, перчаток, шлема и защитных наушников. В этом случае перед выполнением работ, связанных с риском, проконсультируйтесь со своим поставщиком, чтобы убедиться, что все защитные средства совместимы с областью применения.
МАТЕРИАЛ
Состав изделия 929200 LRM1026: полиуретановая ткань «Оксфорд», этиленвинилацетат, хлопчатобумажная фланель с полиэфирным ворсом и эластичная пряжа.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Когда данное изделие не используется, храните его в хорошо проветриваемом месте, не подверженном экстремальным перепадам температур, которые могут ухудшить эффективность защитных средств. Никогда не помещайте на изделие тяжелые предметы. По возможности избегайте чрезмерного складывания, желательно хранить в подвешенном положении. Если изделие влажное, дайте ему полностью высохнуть перед уборкой на хранение.
РЕМОНТ
В случае повреждения изделие оно больше НЕ сможет обеспечивать оптимальный уровень защиты, поэтому его следует немедленно заменить. Никогда не используйте поврежденное изделие.
ОЧИСТКА
Наколенники 929200 LRM1026 следует вытирать начисто. Их нельзя сушить у источника тепла.
СРОК СЛУЖБЫ
Потенциальный срок службы наколенников составляет не более 2 лет с момента производства ткани при нормальных условиях эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! В экстремальных случаях срок службы изделия может быть сокращен до одного использования, например в результате воздействия химикатов, экстремальных температур, острых кромок и т. д.

UK Наколінник

Доступна декларація ЄС про відповідність: www.ppe-dexter.com
Розмір: один розмір підходить всім
(макс. обхват талії 100 см)
929200 LRM1026 було затверджено уповноваженим органом: RICOTEST(0498), Via Tione, 9,37010 Pastrengo (VR)
Ці вироби класифікуються як засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) відповідно до нового регламенту Європейського союзу (ЄС) 2016/425 щодо ЗІЗ і, як було показано, відповідають цьому регламенту згідно з Узгодженим європейським стандартом EN 14404:2004+A1:2010:
промислові наколінники
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЦЬОГО ВИРОБУ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ
Ці вироби (захисні засоби для колін для роботи в положенні на колінах типу 1 = захисні засоби для колін, які не залежать від іншого одягу та кріпляться навколо ноги) розроблені для зменшення ризику та забезпечення захисту при роботі у положенні на колінах і негайної травми від твердих поверхонь та дрібних каменів і подібних предметів на поверхнях. Однак завжди пам'ятайте, що жоден предмет ЗІЗ не може забезпечити повний захист, і під час здійснення діяльності, пов'язаної з ризиком, слід бути завжди обережним.
Попередження: Жодні наколінники не можуть гарантувати, що працівники не зазнають медичних ускладнень, якщо їм доводиться стояти на колінах протягом тривалого часу. Робота в положенні на колінах пов'язана з ризиком виникнення хронічних захворювань, наприклад, препателлярний бурсит і травми хрящів внаслідок постійного тиску на коліна. Захист повинен рівномірно розподіляти зусилля та запобігати потраплянню дрібних твердих предметів на землі, які призводять до травми.
ЯК ВИБРАТИ РІВНІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ
Рівень 0 Наколінники придатні для використання на рівних поверхнях підлоги та не забезпечують захист від проникнення.
Рівень 1 Наколінники придатні для використання на рівних і нерівних поверхнях підлоги у важких умовах і забезпечують захист від проникнення з силою не менше ніж (100+5) Н
Рівень 2 Наколінники придатні для використання на рівних і нерівних поверхнях підлоги та забезпечують захист від проникнення з силою не менше ніж (250+10) Н.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
Вироби 929200 LRM1026 були випробувані згідно з EN 14404:2004+A1:2010, і він досяг наступних результатів: Тип 1, рівень 0.
ПРИЛАШТУВАННЯ ТА РОЗМІРИ
Ці вироби призначені для того, щоб покласти їх на коліна та пристебнути їх знизу ремінцями у зручному та стабільному положенні. Не обмежуйте кровообіг. Вироби, які надто вільні або надто щільні, обмежують рухи та не забезпечують оптимальний рівень захисту 0. Завжди перевіряйте положення підкладок перед початком будь-яких робіт. Ці наколінники мають регульовані ремінці. Переконайтеся, що м'яка сторона спрямована до вашого коліна, та що ремінці обмотуються навколо задньої частини вашої ноги так, щоб гак і липучка на ремінці були вирівняні для утримання ремінців у правильному положенні.
ВИКОРИСТАННЯ
Будь-яке забруднення, внесення змін в наколінники або неправильне використання небезпечно знизить ефективність наколінників. Наколінники 929200 LRM1026 не є водонепроникними та не забезпечують додатковий захист, наприклад, вогнестійкість або хімічну стійкість.
СУМІСНІСТЬ
Для оптимізації захисту в деяких випадках може знадобитися використання з цими виробами підходящих чобіт / рукавичок / шолома / засобів захисту органів слуху. У цьому випадку перед виконанням дій, що пов'язані з ризиком, зверніться за консультацією до постачальника, щоб переконатися, що всі ваші засоби захисту підходять для області використання.
МАТЕРІАЛ
Вироби 929200 LRM1026 зроблений з поліуретану, оксфорду, EVA, поліестеру, ворсованої байки та еластичної пряжі.
ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ
Якщо наколінники не використовуються, зберігайте їх в добре провітрюваному приміщенні якомога далі від сильних температурних змін, оскільки температура може знизити ефективність наколінника. Ніколи не кладіть на наколінники важкі предмети. Якщо можливо, уникайте зайвого складання, бажано зберігати їх підвішеними вертикально. Якщо вироби вологі, дайте їм повністю висохнути перед зберіганням.
РЕМОНТ
Якщо наколінники пошкоджені, вони НЕ забезпечують оптимальний рівень захисту, тому їх слід негайно замінити. Ніколи не використовуйте пошкоджені наколінники.
ЧИЩЕННЯ
Наколінники 929200 LRM1026 слід протирати начисто, не сушіть поруч з джерелом тепла.
ТЕРМІН СЛУЖБИ
Потенційний термін служби наколінників становить до 2 років від дати виготовлення текстилю у нормальних умовах експлуатації.
УВАГА: у крайніх випадках термін служби може бути скорочений до одного використання за рахунок впливу, наприклад, хімічних речовин, екстремальних температур, гострих країв тощо.

BR Joelheiras

Declaração UE de conformidade disponível:www.ppe-dexter.com
Tamanho: Um único tamanho serve para todos
(circunferência máxima da cintura: 100 cm)
929200 LRM1026 foi aprovado pelo Órgão notificador: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
Estes produtos são classificados como Equipamento de Proteção Pessoal (EPP) pela Nova regulamentação Europeia relativa a EPP (EU)2016/425 e foi demonstrada a sua conformidade com essa regulamentação através da Norma Europeia Harmonizada 14404:2004+A1:2010: Joelheiras industriais
LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE PRODUTO
Estes produtos (protetores de joelho para trabalho na posição ajoelhada de tipo 1: protetores de joelho independentes de outras vestimentas e presos ao redor da perna) foram projetados para reduzirem ao mínimo o risco e oferecer proteção para se trabalhar na posição ajoelhada contra lesões causadas por superfícies duras e pedregulhos e objetos semelhantes sobre a superfície. Lembre-se sempre, porém, de que nenhum artigo de EPP pode oferecer proteção total e de que sempre se deve tomar cuidado ao executar a atividade relacionada com o risco.
Atenção: Nenhum protetor de joelhos pode garantir que os trabalhadores não vão sofrer complicações médicas se precisarem ajoelhar-se por longos períodos. O trabalho na posição ajoelhada envolve o risco de doenças crônicas, como bursite pré-patelar e lesões da cartilagem causadas pela pressão contínua sobre os joelhos. A proteção deve distribuir as forças uniformemente e prevenir que pequenos objetos duros no chão provoquem lesões.
COMO SELECIONAR OS NÍVEIS DE DESEMPENHO DE PROTEÇÃO
Nível 0 Protetores de joelho adequados para o uso em superfícies de solo planas e que não forneçam proteção contra penetração.
Nível 1 Protetores de joelho adequados para o uso sobre superfícies de solo planas ou não planas em condições adversas e que oferecem proteção contra penetração a uma força de pelo menos (100+5) N
Nível 2 Protetores de joelho adequados para o uso sobre superfícies de solo planas ou não planas e que oferecem proteção contra penetração a uma força de pelo menos (250+10) N
DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE USO
929200 LRM1026 foi testado em conformidade com EN 14404:2004+A1:2010 e obteve o seguinte desempenho Tipo 1 Nível 0
COLOCAÇÃO E TAMANHO
Estes produtos foram projetados para serem colocados sobre o seu joelho e presos pelo fundo e pelas tiras numa posição confortável e estável. Sem prejudicar o fluxo sanguíneo. Os produtos que estiverem ou muito frouxos ou muito apertados limitarão os movimentos e não oferecerão a proteção ideal de nível 0. Sempre teste o posicionamento das joelheiras antes de começar qualquer trabalho. Esses protetores têm tiras ajustáveis. Certifique-se de que o lado mole esteja contra o seu joelho e que as tiras envolvem a parte de trás da sua perna com a fita de velcro sobre a tira alinhada, para manter as tiras na posição correta.
USO
Qualquer contaminação, alteração do protetor ou mau uso reduzirão perigosamente o desempenho do protetor. As Joelheiras 929200 LRM1026 não são resistentes à água e não oferecem proteção adicional como, por exemplo, resistência ao fogo ou a substâncias químicas.
COMPATIBILIDADE
Para máxima proteção, em alguns casos talvez seja necessário usar estes produtos com botas/luvas/capacetes e protetores auditivos. Neste caso, antes de executar a atividade relacionada com o risco, consulte o seu fornecedor, para certificar-se de que todos os seus produtos de proteção têm a adequada compatibilidade com a sua aplicação.
MATERIAL
Os 929200 LRM1026 são feitos de PU oxford, acetato-vinilo de etileno, flanela revestida com poliéster e fios elásticos.
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE
Quando não estiverem sendo usados, guarde estes produtos num local bem ventilado, longe de mudanças extremas de temperatura; as condições ambientais, como a temperatura, podem reduzir o desempenho do protetor. Nunca coloque objetos pesados sobre eles. Se possível, evite dobrar em excesso; guarde de preferência suspenso verticalmente. Se os produtos forem molhados, deixe que sequem completamente antes de guardá-los.
CONSERTOS
Se o produtor for danificado, ele NÃO oferecerá o nível de proteção ideal e, portanto, deve ser imediatamente substituído. Nunca use o produto danificado.
LIMPEZA
As Joelheiras 929200 LRM1026 devem ser limpas - não seque perto de uma fonte de calor.
VIDA ÚTIL
A vida útil potencial das joelheiras é de até 2 anos a partir da data de fabricação para produtos têxteis sob condições normais de operação.
ATENÇÃO: em casos extremos, a vida útil do produto pode ser reduzida a uma única utilização, pela exposição, por exemplo, a produtos químicos, temperaturas extremas, bordas cortantes etc.

KZ тізеқаптары

ЕО сәйкестік туралы декларациясы бар:www.ppe-dexter.com
Өлшемі: Бір өлшем барлығына сәйкес келеді
(макс. бел орамы 100 см)
929200 LRM1026 өнімі өкілетті органмен бекітілген: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
Бұл өнімдер Еуропалық ЖҚҚ (ЕО) 2016/425 жаңа регламентімен жеке қорғану құралы (ЖҚҚ) ретінде жіктеледі және оның EN 14404:2004+A1:2010 үйлестірілген еуропалық стандарты бойынша осы регламентке сәйкес келетіні расталған. Өнеркәсіптік қорғаныс тізеқаптары
БҰЛ ӨНІМДІ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА КЕЛЕСІ НҰСҚАУЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ
Бұл өнімдер (1-түр: тіземен тұрған күйінде жұмыс істеуге арналған тізені қорғау құралы басқа киім-кешектен тәуелсіз және аяқ айналасына бекітіледі) тізені қорғау құралы қауіпті азайту үшін жасалған және тізерен тұрған күйінде жұмыс істегенде, сондай-ақ қатты беттерден туу кезінде және ұсақ тастар мен соған ұқсас заттардан болатын жарақаттан алу кезінде қорғанысты қамтамасыз етеді. Алайда ЖҚҚ-ның еш бір элементі толық қорғанысты қамтамасыз етпейтінін есте сақтаңыз және қауіппен байланысты жұмыс істеу кезінде әрқашан сақ болу қажет.
Ескерту: егер жұмысшыларға тізенен ұзақ уақыт бойы тұру қажет болса, тізені қорғау құралы оларды медициналық асқынулардан зардап шекпейтініне кепілдік бермейді. Тізенен тұрған күйінде жұмыс істеу тізелерге үнемі қысым түсіретін тізе буынының іріңді бурситі және шеміршек жарақаттары сияқты созылмалы ауруларды, қауіппен байланысты болады. Қорғаныс күштерді біркелкі таратып, жердегі ұсақ қатты заттардың жарақат түсуін болдырмауы керек.
ҚОРҒАНЫС ӨНІМДІЛІГІНІҢ ДЕҢГЕЙЛЕРІН ТАҢДАУ ӘДІСІ
0-деңгей Тізені қорғау құралдары енуден қорғанысты қамтамасыз етпейтін тегіс беттерде пайдалануға арналған.
1-деңгей Тізені қорғау құралдары ауыр жағдайларда тегіс немесе тегіс емес беттерде пайдалануға жарамды және кем дегенде (100+5) N шамасында күшпен енуден қорғанысты қамтамасыз етеді.
2-деңгей Тізені қорғау құралдары тегіс немесе тегіс емес беттерде пайдалануға жарамды және кем дегенде (250+10) N шамасында күшпен енуден қорғанысты қамтамасыз етеді.
ӨНІМДІЛІК ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ШЕКТЕУЛЕР
929200 LRM1026 өнімі EN 14404:2004+A1:2010 стандартына сәйкес сынақтан өткізілген және келесі өнімділікке жетті: 1-түр, 0-деңгей
ОРНАТУ ЖӘНЕ ӨЛШЕМ
Бұл өнімдер тізеге орналастыруға арналған, астыңғы жағынан бекітіледі, баулары ыңғайлы әрі тұрақты күйде тағылады. Қан айналымын кедергі келтірмеңіз. Тым бос немесе тым қатты өнімдер қозғалысты шектейді және оңтайлы 0-деңгей қорғанысты қамтамасыз етпейді. Жұмысты бастамас бұрын әрқашан тізеқаптардың орналасуын тексеріңіз. Бұл қорғау құралдарының реттелетін баулары бар. Жұмсақ жағы тізеге қаратылып, баулар аяқтың артқы жағынан орап, ілмек пен ілмек таспасы бар баулар дұрыс күйде тұруы үшін туралануына көз жеткізіңіз.
ПАЙДАЛАНУ
Қорғау құралын ластау, өзгерту немесе дұрыс пайдаланбау оның өнімділігін қауіпті түрде азайтады. 929200 LRM1026 тізеқаптары су өткізбейді және отқа немесе химиялық заттарға төзімділік сияқты қосымша қорғанысты қамтамасыз етпейді.
ҮЙЛЕСІМДІЛІК
Қорғанысты оңтайландыру үшін, кейбір жағдайларда бұл өнімдерге қосымша етік/қолғап/каска/есту мүшелерін қорғайтын құралдарды пайдалану қажет болуы мүмкін. Бұл жағдайда, қауіппен байланысты жұмысты істемес бұрын, барлық қорғаныс өнімдері сіздің жұмыс түріне үйлесімді екендігіне көз жеткізу үшін жеткізушіңізбен кеңесіңіз.
МАТЕРИАЛ
929200 LRM1026 өнімі полиуретан оксфорд, этиленвинилацетат полимері, полиэфирлі түкті фланель және резеңкелі иірілген жіптен жасалған.
САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ
Өнімді пайдаланбаған кезде, оларды қоршаған орта жағдайларында қатты температура өзгерістерінен алыс, жақсы желдетілетін жерде сақтаңыз, себебі мұндай температура қорғау құралының өнімділігін азайтуы мүмкін. Оның үстіне ауыр заттарды ешқашан қоймаңыз. Егер мүмкін болса, шамадан тыс бүктемеңіз, оны тігінен ілген күйде сақтаған жөн. Егер өнімдер ылғал болса, оны сақтай орныма қоймастан бұрын толығымен құрғатыңыз.
ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
Егер өнім зақымдалған болса, ол қорғаныстың оңтайлы деңгейін ҚАМТАМАСЫЗ ЕТПЕЙДІ, сондықтан оны дереу ауыстыру керек. Зақымдалған өнімді ешқашан пайдаланбаңыз.
ТАЗАЛАУ
929200 LRM1026 тізеқаптарын жылу көзіне жақын жерде емес, таза жөкемен сүртіңіз.
ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ
Тізеқаптардың жарамдылық мерзімі тоқыма бұйымның өндірілген күнінен бастап қалыпты пайдалану жағдайларында 2 жылды құрайды.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: төтенше жағдайларда өнімнің жарамдылық мерзімі бір пайдаланудан (мысалы, химиялық заттардың әсерінен, жоғары температуралардан, өткір жиектерден және т.б.) кейін азаяды.

RO Genunchiere

Declarația UE de conformitate disponibilă: www.ppe-dexter.com
Mărime: O mărime universală
(circumferință maximă 100 cm)
929200 LRM1026 a fost aprobat de Organismul notificat: RICOTEST(0498), Via Tione,9,37010 Pastrengo (VR)
Aceste produse sunt clasificate ca Echipament de protecție personală (EPP) de către noul regulament european (UE) 2016/425 și s-a dovedit conformitatea cu acest regulament prin Standardul european armonizat EN 14404:2004+A1:2010: Genunchiere industriale
VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL
Aceste produse (genunchiere de protecție pentru lucrări executate în poziție îngenunchiată de tip 1 = genunchiere care sunt independente de alte articole de îmbrăcăminte și se prind în jurul piciorului) sunt concepute pentru a minimiza riscul și pentru a furniza protecție în timpul executării lucrărilor în poziție îngenunchiată și împotriva rănirilor cauzate de suprafețele dure și pietrele și alte obiecte similare aflate pe suprafețe. Însă, nu uitați că niciun articol de EPP nu poate oferi protecție integrală și trebuie să acordați atenție când executați activități ce implică grad de risc.
Avertizare: Nicio genunchieră nu poate garanta că utilizatorii nu vor suferi complicații medicale în cazul care trebuie să stea îngenunchiați timp îndelungat. Efectuarea de lucrări în poziție îngenunchiată implică riscul unor afecțiuni cronice precum bursita prepatelară și afecțiuni ale cartilagiului cauzate de presiunea continuă asupra genunchiului. Echipamentul de protecție ar trebui să distribuie forțele uniform și să prevină rănile cauzate de obiectele mici și dure de pe sol.
SELECTAREA NIVELELOR DE PERFORMANȚĂ ALE ECHIPAMENTULUI DE PROTECȚIE
Genunchierele de Nivel 0 sunt adecvate pentru utilizarea pe podelele plate și nu furnizează protecție împotriva penetrării.
Genunchierele de Nivel 1 sunt adecvate pentru utilizarea pe podelele plate sau denivelate în condiții grave și furnizează protecție împotriva penetrării cu o forță de minim (100+5) N
Genunchierele de Nivel 2 sunt adecvate pentru utilizarea pe podelele plate sau denivelate în condiții grave și furnizează protecție împotriva penetrării cu o forță de minim (250+10) N
PERFORMANȚELE ȘI LIMITELE UTILIZĂRII
929200 LRM1026 a fost testat în conformitate cu EN 14404:2004+A1:2010 și a obținut performanța de Tip 1 Nivel 0
POTRIVIREA ȘI SELECTAREA MĂRIMII
Aceste produse sunt destinate amplasării pe genunchiul dumneavoastră și prinse prin partea de jos cu ajutorul curelelor într-o poziție confortabilă și stabilă. Fără a întrerupe circulația sângelui. Produsele care sunt fie prea largi sau prea strâmte, vor restricționa mișcarea și nu vor furniza nivelul 0 optim de protecție. Întotdeauna testați poziționarea pernuțelor înainte de a începe orice lucrare. Aceste echipamente de protecție au curele reglabile. Asigurați-vă că latura moale este îndreptată înspre genunchiul dumneavoastră, iar curelele se înfășoară pe spatele piciorului dumneavoastră cu ajutorul cataramei și fâșiei curelei aliniate pentru a menține curelele în poziția corectă.
UTILIZAREA
orice contaminare, modificare a echipamentului de protecție, sau utilizare greșită va reduce în mod periculos performanțele echipamentului. 929200 LRM1026 genunchierele nu sunt rezistente la apă și nu furnizează protecție suplimentară pentru, de exemplu, foc sau rezistență chimică.
COMPATIBILITATEA
Pentru a optimiza protecția, în anumite cazuri, este posibil să utilizați aceste produse împreună cu cizme/mănuși/căști/antifoane adecvate. În acest caz, înainte de a efectua orice activitate ce implică un risc, contactați-vă furnizorul pentru a vă asigura că toate echipamentele de protecție pe care le dețineți sunt compatibile și adecvate pentru aplicația dumneavoastră.
MATERIAL
929200 LRM1026 sunt fabricate din PU și oxford, etilenă cu acetat de vinil, poliester cu flanelă și fir elastic.
DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL
Când nu sunt utilizate, depozitați aceste produse într-un spațiu bine aerisit, ferit de modificări extreme ale temperaturii, deoarece temperatura poate reduce performanțele echipamentului de protecție. Nu amplasați niciodată obiecte grele deasupra acestuia. Dacă este posibil, evitați plierea excesivă, de preferat fiind depozitarea în poziție suspendată pe verticală. Dacă produsele sunt ude, lăsați-le să se usuce complet înainte de a le depozita.
REPARAREA
Dacă produsul este avariat, acesta NU va furniza nivelul optim de protecție, și prin urmare trebuie înlocuit imediat. Nu utilizați niciodată un produs avariat.
CURĂȚAREA
Genunchierele 929200 LRM1026 trebuie șterse pentru a fi curățate - nu le uscați lângă o sursă de căldură.
DURATA DE VIAȚĂ
Durata de viață potențială a genunchierelor este de până la 2 ani de la data fabricării materialelor textile în condiții normale de utilizare.
ATENȚIE: În cazuri extreme, durata de viață a produsului poate fi redusă la o singură utilizare prin expunerea la, de exemplu, orice chimicale, temperaturi extreme, muchii ascuțite, etc.

EN Knee pads

EU declaration of conformity available: www.ppe-dexter.com
Size: One Size Fits All
(max.waist girth 100 cm)
929200 LRM1026 has been approved by Notified Body: RICOTEST(0498), Via Tione,9, 37010 Pastrengo (VR)
These products are classed as Personal Protective Equipment(PPE) by the European PPE New regulation (EU) 2016/425 and have been shown to comply with this regulation through the Harmonized European Standard EN 14404:2004+A1:2010: Industrial Kneepads
CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT
These products (knee protectors for work in the kneeling position of type 1=knee protectors that are independent of other clothing and fasten around the leg) are designed to minimize the risk and provide protection for working in a kneeling position and immediate injures from hard surfaces and small stones and similar objects on the surfaces. However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk related activity.
Warning: No knee protector can ensure that workers will not suffer medical complications if they are required to kneel for long periods. Work in a kneeling position involves the risk of chronic diseases such as prepatellar bursitis and cartilage injuries caused by continuous pressure on the knees. The protection should distribute forces evenly and prevent small hard objects on the ground causing injuries.
HOW TO SELECT THE PERFORMACE LEVELS OF PROTECTION
Level 0 Knee protectors suitable for use on flat floor surfaces and providing no protection against penetration.
Level 1 Knee protectors suitable for use on flat or non-flat floor surfaces in severe conditions and providing protection against penetration at a force of at least (100+5) N
Level 2 Knee protectors suitable for use on flat or non-flat floor surfaces and providing protection against penetration at a force of at least(250+10) N
PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE
929200 LRM1026 has been tested in accordance with EN 14404:2004+A1:2010 and achieved the following performance Type 1 Level 0
FITTING AND SIZING
These products are intended to be placed on your knee and strapped on by the bottom and the straps in a comfortable and stable position. While not constraining blood flow. Products which are either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level 0 protection. Always test the positioning of the pads before commencing any work. These protectors have adjustable straps. Ensure the soft side is facing your knee and that the straps wrap around the back of your leg with the hook and loop tape on the strap aligned to hold the straps in the correct position.
USAGE
Any contamination, alteration to the protector, or misuse will dangerously reduce performance of the protector. 929200 LRM1026 Kneepads are not water resistant and do not provide additional protection like for instance fire or chemical resistance.
COMPATIBILITY
To optimize protection, in some instances it may be necessary to use these products suitable boots/gloves/helmet/ear defenders. In this case, before carrying out the risk-related activity, consult your supplier to ensure that all your protective products are compatibility suitable for your application.
MATERIAL
929200 LRM1026 are made from PU oxford, Ethylene Vinyl Acetate, Polyester napped flannelette, and elastic yarn.
STORAGE AND TRANSPORT
When not in use, store these products in a well-ventilated area away from extremes of temperature changes in environmental conditions such as temperature may reduce the performance of the protector. Never place heavy items on top of it. If possible, avoid excessive folding preferably store it hanging vertically. If the products are wet, allow it to dry full before put it into storage.
REPAIR
If the product becomes damaged, it will NOT provide the optimum level of protection therefore should be immediately replaced. Never use the damaged product.
CLEANING
929200 LRM1026 Kneepads should be wiped clean do not dry near a heat source.
LIFE TIME
The potential lifetime of kneepads are up to 2 years for the date of manufacture for textile under normal operation conditions.
ATTENTION: in extreme cases, the lifetime of the product can be reduced to one single use through exposure to for example any of the chemicals, extreme temperatures, sharp edges etc.



反面