

Specification

产品规格书

Model Description 产品描述		Wireless doorbell AC receiver 无线门铃交流接收器		Date 日期	03-Jun-19
Model number 产品型号		308W,308B	Target Market 目标市场	Europe	Serial No. 物料序列号
No.	Subject 项目	Technical Data 技术参数		Unit 单位	
1	Electrical 电子电路	Voltage / 工作电压		AC 230 60Hz	
2		Static power / 静态功率		≤0.5	
3		Standby Current / 待机电流		/	
4		Circuit type / 电路类型		Superheterodyne超外差 ERP circuit 开关电源	
5		Lighting & color/灯光及颜色		LED blue	
6	Wireless Transmitt 无线传输	Frequency / 频率		433.92MHZ±0.5MHZ	
7		Bandwidth / 带宽		431.92~435.92	
8		Receiver sensitivity / 接收灵敏度		>98	
9		Indoor Receiver Range/室内接收距离		≥70 (paired with C2-100 transmitter)	
10		Outdoor Receiver Range / 空旷接收距离		≥200 (paired with C2-100 transmitter)	
11	Function & Button 功能 & 按键	Button / 功能按键		<input checked="" type="checkbox"/> Melody <input checked="" type="checkbox"/> Volume音量 <input type="checkbox"/> ON/OFF 开关	
12		Switch / 拨位		Lighting+Melody-Lighting	
13		Sound Volume / 音量		80 min	
14		Ringtone / 曲目		7	
15		Alerting mode / 警示模式		/	
16	Power supply 供电	Plug type / 插头类型		European plug欧式插	
17		Battery type & quantity / 电池类型&数量		/	
18	Detect & Trigger (Sensor and Magnet only) 感应和触发	Dectect range / 感应距离		/	
19		Dectect Angle / 感应角度		/	
20	Certificate 认证标准	Certificate / 认证标准		<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> RoHS <input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> FCC	
21	Others 其他	Plastic material/胶件物料		pc	
22		Operation Temperature & Humidity / 工作温度&湿度		-10~50 °C 0~75% RH	
23		Store Temperature & Humidity / 储存温度&湿度		-20~55 °C 0~95% RH	