

# Specification

## 产品规格书

Model Description 产品描述		Wireless doorbell AC receiver 无线门铃交流接收器		Date 日期	29-Sep-19
Model number 产品型号		308W,308B	Target Market 目标市场	Europe	Serial No. 物料序列号
No.	Subject 项目	Technical Data 技术参数		Unit 单位	
1	Electrical 电子电路	Voltage / 工作电压		AC 230 60Hz	
2		Power / 功率		1.5	
3		Circuit type / 电路类型		Superheterodyne超外差 ERP circuit 开关电源	
4		Lighting & color/灯光及颜色		LED blue	
5	Wireless Transmitt 无线传输	Frequency / 频率		433.92MHZ±0.5MHZ	
6		Bandwidth / 带宽		431.92~435.92	
7		Receiver sensitivity / 接收灵敏度		>98	
8		Indoor Receiver Range/室内接收距离		≥70 (paired with C2-100 transmitter)	
9		Outdoor Receiver Range / 空旷接收距离		≥200 (paired with C2-100 transmitter)	
10	Function & Button 功能 & 按键	Button / 功能按键		<input checked="" type="checkbox"/> Melody <input checked="" type="checkbox"/> Volume音量 <input type="checkbox"/> ON/OFF 开关	
11		Switch / 拨位		Lighting+Melody-Lighting	
12		Sound Volume / 音量		80	
13		Ringtone / 曲目		7	
14		Alerting mode / 警示模式		/	
15	Power supply 供电	Plug type / 插头类型		European plug欧式插	
16		Battery type & quantity / 电池类型&数量		/	
17	Detect & Trigger (Sensor and Magnet only) 感应和触发	Dectect range / 感应距离		/	
18		Dectect Angle / 感应角度		/	
19	Certificate 认证标准	Certificate / 认证标准		<input checked="" type="checkbox"/> CE <input checked="" type="checkbox"/> RoHS <input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> FCC	
20	Others 其他	Plastic material/胶件物料		pc	
21		Operation Temperature & Humidity / 工作温度&湿度		-20~50 °C 0~75% RH	
22		Store Temperature & Humidity / 储存温度&湿度		-20~55 °C 0~95% RH	