

## Deklaracja właściwości użytkowych nr 1/05

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :*

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwość wodna  $E \leq 0,5\%$

2. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:*

Materiał przeznaczony do wykładania okładzin podłogowych i ściennych we wnętrzach i na zewnątrz.

3. *Producent:*

Ceramika Tubądzin II Sp. z o.o.

Ul. Armii Krajowej 20

95-035 Ozorków

[www.tubadzin.pl](http://www.tubadzin.pl)

4. *System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:*

System oceny: 4

5. *Norma zharmonizowana:* EN 14411:2012

6. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2012
Siła łamiąca [N]	$\geq 1300$ N	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych, dla: -Kadm -Ołów	$< 0,1$ mg/dm <sup>2</sup> $< 0,1$ mg/dm <sup>2</sup>	
Siła wiązania / adhezja [N/mm <sup>2</sup> ] - kleje cementowe - kleje dyspersyjne - kleje z żywic reaktywnych	NPD* NPD* NPD*	
Antypoślizgowość wg normy DIN 51130	Zgodnie z deklaracją w katalogu	
Trwałość dla: - zastosowań wewnętrznych - zastosowań zewnętrznych: odporność na zamrażanie - rozmrażanie (mrozoodporność)	Spełnia Spełnia	
Odczucie dotyku	NPD*	

\*właściwości użytkowe nieustalone

7. *Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:*

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

Karol Chmielewski Dyrektor Zakładu

Ozorków dnia 28-09-2017