

АХТОН ГРУНТОВКА ПІД ФАРБУ ТА ШПАЛЕРИ Сухі приміщення – спальні, дитячі кімнати

1. Опис

Ефективно знижує абсорбуючу здатність основи, упорядковує параметри всієї поверхні, яку ґрунтують, усуває надмірне поглинання води, зміцнюючи основу. Підвищує адгезію наступних шарів. Не містить органічних розчинників.

2. Властивості

Колір: білий;

Густина: 1,0 ± 0,05 кг/л;

Час висихання: 2 години;

Витрата: 10 - 20 м²/л залежно від виду та абсорбуючої здатності основи.

3. Застосування

Виріб призначений для ґрунтування пористих та абсорбуючих основ, таких як гіпсокартон, цементна плита, підлога, штукатурка (у тому числі дисперсійна) і т. д. Виріб можна використовувати на нових основах та для оновлення старих основ під фарби, клеї, самовирівнюючі суміші, шпаклівки, керамічну плитку, дисперсійні штукатурки, шпалери, вінілові та склопластикові. Для внутрішнього та зовнішнього використання.

4. Спосіб застосування

4.1. Підготовка поверхні

Основа необхідно знежирити, вона повинна бути сухою та без забруднень (без пилу, старої фарби, грибів, цвілі та ін.) Мінеральну штукатурку необхідно сушити принаймні 6 тижнів перед нанесенням ґрунту.

4.2. Інструменти

Наносити ґрунт кистю або валиком

4.3. Температура рід час виконання робіт

Працювати при темп. від +5 °С до +30 °С (темп. навколишнього середовища, основи та ґрунту).

4.4. Рекомендації

Вміст упаковки слід перемішати. На поверхні, які мають особливо абсорбуючі властивості, можна нанести другий шар. Ґрунтована поверхня готова до подальшої роботи приблизно через 2 годин сушки при температурі +20°С.

4.5. Чищення інструментів та забруднених предметів

Інструменти помити водою.

5. Термін придатності

2 роки.