

Data sporządzenia: 19.02.2003	Data aktualizacji: 08.07.2015	Wersja : 6
-------------------------------	-------------------------------	------------

**KARTA CHARAKTERYSTYKI**
**Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa**
**1.1. Identyfikator produktu**

 NAZWA: **CEKOL GS – 200**
**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

CEKOL GS-200 – gładź szpachlowa służy do wygładzania, wyrównywania i uszlachetniania wewnętrznych ścian budynków przed malowaniem.

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

PRODUCENT:

 CEDAT Sp. z o. o.  
 ul. Budowlanych 19  
 80-298 GDAŃSK  
 Tel/ fax +48 (58) 768 21 00/ (58) 768 21 40

KARTĘ SPORZĄDZIŁA: Elżbieta Kaczorowska – Specjalista ds. Kontroli Jakości; elzbieta.kaczorowska@cekol.pl

**1.4. Numer telefonu alarmowego** (+48 58) 768 21 13 [w godzinach 8 – 17 w dni robocze]

**Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń**
**2.1 Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008[CLP]**

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl w/w rozporządzenia.

**2.2. Elementy oznakowania :**

Brak

**2.3. Inne zagrożenia –**

Mieszanina nie spełnia kryteriów PBT i vPvB.

**Sekcja 3. Skład / Informacja o składnikach**
**3.2. Mieszanina:**

CEKOL GS-200 jest gładzią szpachlową, gotową do użycia mieszaniną gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących.

Produkt nie zawiera składników stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska lub zawiera je w stężeniach niższych niż wymagane do uwzględnienia tych substancji w klasyfikacji preparatu.

Skład mieszaniny:

Substancje wchodzące w skład preparatu	Nr CAS	Nr WE	Stężenie	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 [CLP]		Numer rejestracyjny
				Rodzaj zagrożenia	Klasa zagrożenia	
Gips syntetyczny Siarczan wapnia	7778-18-9	231-900-3	5 - 10%	brak	brak	01-2119444918-26-xxxx
Węglan wapnia, Calcium Carbonate	471-34-1	207-439-9	90 - 95 %	brak	brak	Wyłączony z rejestracji na podstawie art. 2 ust. 7 lit. b) - Zał V.

**Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy**
**4.1. Opis środków pierwszej pomocy**
**4.1.1. WSKAZÓWKI OGÓLNE** W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast lekarza lub odwieźć poszkodowanego do szpitala, pokazać opakowanie.

**4.1.2. DROGI ODDECHOWE:** W przypadku dostania się do dróg oddechowych. Przerwać pracę i wyprowadzić osobę poszkodowaną ze strefy pracy z preparatem oraz zapewnić oddychanie świeżym powietrzem. Jeżeli wystąpią zaburzenia w oddychaniu wezwać lekarza.