

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 18/013-1



1 Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa murarska M10 Polimin PB-55 Gazobeton Fix

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (G) wg przepisu do łączenia elementów murowych, słupów i ścian działowych z betonu komórkowego przenoszących obciążenia i nie przenoszących obciążeń.

3. Producent:

ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛІМІН ТОВ
Україна, Київ, вул. Пшенична 2а, код 03-134
FOMALGAUT-POLIMIN SP. z o.o
Ukraina, Kijów, ul. Pszeniczna 2-a, kod 03-134

4. Upoważniony przedstawiciel:

FOMALGAUT-PL SP.Z O.O,
Polska, Lublin, ul. Frezerów nr 3, kod 20-209

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

6. Norma zharmonizowana

PN-EN 998-2:2016-12

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Proporcje składników	Cement	18%
	Piasek	70%
	Kreda	11%
Absorpcja wody		0,3 kg/m ² min ^{0,5}
Przepuszczalność pary wodnej	współczynnik dyfuzji pary wodnej μ - wartość tabelaryczna PN-EN 1745, Tablica A.12,	15/35
Współczynnik przewodzenia ciepła/gęstość	wartość tabelaryczna PN-EN 1745, Tablica A.12 dla P=50%	0,83 W/mK / 1800kg/m ³ (λ_{10dry})
Trwałość:	Spadek wytrzymałości po 25 cyklach zamrażania i odmrażania	≤10%
	Ubytek masy po 25 cyklach zamrażania i odmrażania	≤3%
Zawartość chlorków		≤ 0,1%
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sergey Yacinov Dyrektor techniczny
(nazwisko i funkcja)

ФОМАЛЬГАУТ - Задум
ИСПИТАТЕЛЬСКИЙ
ЛАБОРАТОРИЯ
podpis

Kijów, 2018-08-31