

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Na podstawie Rozp. Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Topterm

Data wydania: 03.01.2000

Data aktualizacji: 14.08.2015

Strona/stron: 1/10

SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

Topterm

Zawiera: aceton (CAS 67-64-1)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Środek czyszczący/ primer do klejenia instalacji rurowych wykonanych z PVC-U i PVC-C

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Przedsiębiorstwo CHEMISTIK S.J.

ul. Matejki 33a

43-600 Jaworzno

tel: +48 32 753 05 00

fax: +48 32 753 07 00

mob: +48 665574321

email: info@chemistik.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

+48 32 75 30 500 (w godz. 7.30 – 15.30)

Ogólnopolski telefon alarmowy 112

Informacja toksykologiczna w Polsce 42 631 47 24 (7.00-15.00)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem 1272/2008

Mieszanina została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

Flam. Liq. 2

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

Eye Irrit. 2

H319 Działa drażniąco na oczy.

STOT SE 3

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008

Hasło ostrzegawcze

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Piktogramy



Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

EUH 066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry