



## EXPERT 6

Mocny grunt pod płytki

**Parametry:** Środek o zwiększonych właściwościach gruntujących na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża oraz stabilizuje i wzmacnia podłoża pyłące. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie cementowych i dyspersyjnych klejów do płytek. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Do gruntowania takich podłoży jak betony zwykłe i komórkowe (np. gazobeton), mury z cegieł, bloczków i pustaków, tynki, podłoża gipsowe i anhydrytowe oraz płyt gipsowo-kartonowe.

**Właściwości:**

- Wodoodporny
- Mrozoodporny
- Paroprzepuszczalny
- Zwiększa przyczepność farb i zapraw
- Ułatwia nakładanie farb i zapraw
- Reguluje chłonność podłoży

**Sposób użycia:**



Dane techniczne	
Art. nr.	368512
Rodzaj opakowania	
Ilość w opakowaniu	5 ltr.
Ilość na palecie	120 szt./pal.
Kolor	Bezbarwny
Zużycie	ok. 0,175 l/m <sup>2</sup>

**Kolejne dane techniczne:** **Czas schnięcia:** 2 godziny (w temperaturze +20°C)  
**Możliwość wykonywania dalszych prac:** po ok.6 godzinach (przy temperaturze +20°C)

**Skład:**

- Wodna dyspersja polimeru akrylowego
- Dodatki modyfikujące
- Woda

**Przygotowanie podłoża:** Podłoża muszą być wysezonowane i oczyszczone. Nie spójne lub nie nośne fragmenty podłoża usunąć. Objawy agresji biologicznej na podłożach zlikwidować za pomocą środka SEPTOBUD 1008. Pęknięte i porysowane powierzchnie powinny być naprawione zaprawą 428. Zaprawa w naprawianych miejscach musi być wyschnięta i dobrze związana. Powierzchnie nieprzewidziane do gruntowania, przed nanoszeniem środka gruntującego należy osłonić.

**Rodzaje podłoża:**

- Tynk cementowo-wapienny:** w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
- Tynki gipsowe:** w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
- Płyta gipsowo-kartonowa:** zagruntować jednokrotnie
- Betony, żelbety:** zagruntować jednokrotnie
- Jastrych:** w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie
- Cegły i pustaki ceramiczne:** zagruntować jednokrotnie
- Elementy z betonu komórkowego:** zagruntować dwukrotnie
- Stare jastrychy:** w przypadku dużej chłonności zagruntować dwukrotnie

**Przygotowanie produktu:** Produkt gotowy do stosowania. Nie rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

**Sposób użycia:** Środek gruntujący nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Unikać nadmiernego gruntowania. W czasie prowadzenia prac i wysychania chronić przed mrozem, opadami, zbyt wysoką temperaturą i silnym wiatrem.