



| | |
|---|--|
| Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: | ATLAS GEOFLEX (2019) |
| Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: | Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz. |
| Producent: | ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl |
| System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: | System 3 |
| Norma zharmonizowana: | EN 12004:2007+A1:2012 (PN-EN 12004+A1:2012) Jednostka Notyfikowana nr 0767 MPA Dresden GmbH Jednostka Notyfikowana nr 1614 Politechnika Lodzka |

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
|---|-------------------------|
| Reakcja na ogień | A1 A1 _n |
| Wytrzymałość złącza wyrażona jako: • przyczepność początkowa | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako: • przyczepność po starzeniu termicznym | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: • przyczepność po zanurzeniu w wodzie | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: • przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Patrycja Stasiak w Łodzi dnia 26.04.2019 (Wyd.1)

ATLAS sp. z o.o.
p.o. Dyrektor ds. Jakości
Patrycja Stasiak
Patrycja Stasiak